

PHILIPS- Ecran bureautique E-line 24" 241E1SC/00



DESCRIPTION

PHILIPS- Ecran bureautique E-line 24" 241E1SC/00

Plus produit :

- > Écran incurvé pour une expérience plus immersive
- > L'écran VA affiche des images impressionnantes avec un grand angle de vue
- > Mode de jeu SmartImage optimisé pour les joueurs
- > Mode LowBlue pour une productivité préservant les yeux
- > SmartContrast pour des détails de noir incroyablement profonds
- > Écran sans mercure respectueux de l'environnement

Caratéristiques produit :

Général

- > Type d'affichage : écran LCD à rétroéclairage LED
- > Taille : 24"
- > Ecran incurvé : 1500R
- > Type de panneau : VA
- > Format d'image : 16/9
- > Résolution : 1920 x 1080 FHD
- > Luminosité : 240 cd/m²
- > Rapport de contraste : 3000:1
- > Revêtement de l'écran : anti-éblouissement

Détails et dimensions

- > Couleur : noir texturé
- > Taille : 53.6 x 20.2 x 41.3 cm avec support
- > Poids : 3.14 kg
- > VESA : 100 x 100

Connectivité

- > VGA
- > HDMI (HDCP)
- > Sortie de ligne audio

Divers

- > Caractéristiques : fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
- > Câbles inclus : câble HDMI x1

Environnement

- > Température de fonctionnement : 0°C à 40°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PHILIPS

Part number : 241E1SC/00

Écran :

Taille de l'écran : 59,9 cm (23.6»)

Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels

Type HD : Full HD

Technologie d'affichage : LED

Type de panneau : VA

Type de rétro : W-LED

Écran tactile : Non

Luminosité de l'écran (typique) : 250 cd/m²

Temps de réponse : 4 ms

Écran antireflet : Oui

Forme d'écran : Incurvé

Taux de courbure d'écran : 1500R

Résolutions graphiques prises en charge : 1920 x 1080 (HD 1080)

Format d'image : 16:9

Taux de contraste : 3000:1

Taux de d'actualisation maximal : 75 Hz

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs

Pas de pixel : 0,272 x 0,272 mm

Densité en pixels : 93 pixels par pouce

Domaine de numérisation horizontale : 30 - 85 kHz

Taille visualisable horizontale : 52,1 cm

Taille visualisable verticale : 29,3 cm

Fréquence numérique horizontale : 30 - 85 kHz

Fréquence de balayage vertical : 48 - 76 Hz

Diagonale d'écran (cm) : 59,9 cm

DDC/CI : Oui

Taux de diffusion : 25%

Dureté de la surface : 3H

Espace de couleur RGB : sRGB

Palette de couleurs : 87%

Couverture sRGB (max) : 100,78%

Couverture NTSC (normale) : 83,87%

sRGB : Oui

Représentation / réalisation :

AMD FreeSync : Oui
Composant synchronisation vidéo : Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Technologie sans scintillement : Oui
Technologie Low-Blue-Light : Oui

Multimédia :

Haut-parleurs intégrés : Non
Appareil photo intégré : Non

Design :

Position de marché : Maison
Couleur du produit : Noir
Châssis avant : Noir
Support détachable : Oui
Couleurs pieds : Noir
Sans métaux lourds : Hg (mercure), Pb (plomb)
Certification : CB, CE Mark, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART

Connectivité :

Concentrateur USB intégré : Non
Nombre de ports VGA (D-Sub) : 1
Port DVI : Non
HDMI : Oui
Quantité de ports HDMI : 1
Entrée audio : Non
Sortie audio : Oui
Sortie casque audio : Non
Entrée DC : Oui

Ergonomie :

Montage VESA : Oui
Norme VESA : 100 x 100 mm
Port de câble antivol : Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Réglage de la hauteur : Non
Plateau inclinable : Oui
Angle d'inclinaison : -5 - 20°
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien
Nombre de langues OSD : 21
Plug and Play : Oui
Voyants : Fonctionnement, Veille

Puissance :

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : F
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 20 kWh
Consommation électrique typique : 27,9 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Type d'alimentation d'énergie : Externe

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%

Altitude de fonctionnement : 0 - 3658 m

Altitude de non fonctionnement : 0 - 12192 m

Contenu de l'emballage :

Support inclus : Oui

Câbles inclus : HDMI, Secteur

Manuel d'utilisation : Oui

Poids et dimensions :

Largeur appareil (support inclus) : 536 mm

Profondeur (support inclus) : 202 mm

Hauteur (sup