

PHILIPS- Afficheur professionnel 75" 75BDL4511D/00



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	PHILIPS
Part number :	75BDL4511D/00
Connectivité :	
Quantité de ports HDMI :	4
Version HDMI :	2.0
Représentation / réalisation :	
Utilité :	Commercial
Quantité de ports dentrée HDMI :	3
Quantité de ports de sortie HDMI :	1
Port DVI :	Oui
Nombre de ports DVI-D/DVI-I :	1
Quantité d'interface DisplayPorts :	2
DisplayPorts en :	1
DisplayPorts sur :	1
Port USB :	Oui
Nombre de ports USB :	2
Version USB :	2.0
Design :	
Conception du produit :	Carte A numérique
Écran :	
Taille de l'écran :	190,5 cm (75»)
Ethernet/LAN :	Oui
Installation prise en charge :	Intérieure
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Résolution de l'écran :	3840 x 2160 pixels
Mise en page :	horizontale/verticale
Luminosité de l'écran :	500 cd/m²

Type HD : 4K Ultra HD
Couleur du produit : Noir
Connecteur audio (L,R) intégré : 1
Sortie Audio (Gauche, Droite) : 1
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 1200:1
Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Pas de pixel : 0,4296 x 0,4296 mm
Diagonale d'écran (cm) : 189,3 cm
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 400 x 400 mm
RS-232C : Oui
Puissance :
Consommation électrique typique : 185 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Système informatique :
Format vidéo pris en charge : H.263, H.264, H.265, MPEG
Formats audio pris en charge : AAC, HE-AAC
Formats d'image supportés : BMP, JPEG, PNG
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G
Commande (IR) entrée : 1
Commande (IR) sortie : 1
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 1683,5 mm
Afficher profondeur : 69,5 mm
Afficher hauteur : 961,7 mm
Afficher le poids : 35,9 kg
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Danois, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Vie du panneau : 50000 h
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
Piles fournies : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Taux de diffusion : 25%
Emplacement du module OPS : Oui
Puissance évaluée de RMS : 20 W

Largeur du cadre (côté) : 1,49 cm
Largeur du cadre (en bas) : 1,49 cm
Largeur du cadre (en haut) : 1,49 cm
Câbles inclus : Secteur, Capteur infrarouge, RS-232
Détails techniques :
Certificats de durabilité : ENERGY STAR, RoHS
Type de montage : Mur
Caractéristiques :
Code du système harmonisé : 85285210