

HANWHA Camera 5MP 30 IPS ",3.9-9.4mm IP66 IK10 WDR IR 40m



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA
Part number : XNV-8081R
Représentation / réalisation :
Type : Caméra de sécurité IP
Installation prise en charge : Intérieure et extérieure
Technologie de connectivité : Avec fil
Design :
Format : Dôme
Type de montage : Plafond
Couleur du produit : Blanc
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Code (IP) Internationale Protection : IP66, IP67, IP69K
Code IK : IK10+
Caméra :
Commande de panoramique de la caméra : Oui
Commande d'inclinaison de la caméra : Oui
Point de vue angle (FOV) : 92,1°
Angle de rotation : 355°
Angle d'inclinaison : -45 - 85°
Panoramique : 0 - 360°
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/12000 s
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 1
Taille du capteur optique : 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8»)
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 2616 x 1976 pixels
Type de capteur : CMOS
Système d'objectif :

Nombre de lentilles : 1
Nombre maximum d'ouverture : 1,3
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Distance de vision nocturne : 50 m
Type de LED : IR
Vidéo :
Résolution maximale : 2560 x 1920 pixels
Total des megapixels : 6 MP
Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2560 x 1920
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Wifi : Non
Bluetooth : Non
Support de stockage :
Disque dur intégré : Non
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC
Taille maximale de la carte mémoire : 512 Go
Mémoire flash : 256 Mo
Mémoire interne : 1024 Mo
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Port USB : Oui
Puissance :
Type de source d'alimentation : CC, PoE
Consommation électrique typique : 11,3 W
Consommation (max) : 14,9 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 10,9 W
Sortie CC en volts : 12
Conditions environnementales :
Température d'opération : -50 - 60 °C
Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%
Poids et dimensions :
Hauteur : 125 mm
Diamètre : 18 cm
Poids : 1,75 kg
Contenu de l'emballage :
Nombre de caméras : 1