

BOSCH FLEXIDOME IP starlight 7000 VR/ NIN-73013-A3AS



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH
Part number : NIN-73013-A3AS
Représentation / réalisation :
Type : Caméra de sécurité IP
Installation prise en charge : Intérieure et extérieure
Technologie de connectivité : Avec fil
Suivi automatique : Oui
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Design :
Format : Dôme
Type de montage : Plafond
Couleur du produit : Noir, Blanc
Matériau du boîtier/corps : Aluminium, Polycarbonate (PC)
Fonctions de protection : Résistant aux rayures
Code (IP) Internationale Protection : IP66
Code IK : IK10
Caméra :
Commande de panoramique de la caméra : Oui
Commande d'inclinaison de la caméra : Oui
Angle de rotation : 270°
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 32°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 18°
Balance des blancs : Lampe au sodium, Auto, Manuel
Type obturateur de la caméra : Électronique
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/25 - 1/15000 s

Détecteur d'image :

Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1280 x 720 pixels
Type de capteur : CMOS

Système d'objectif :

Capacité du zoom : Oui
Auto focus : Oui
Longueur focale : 3 - 9 mm
Mise au point : 1.6

Vidéo :

Résolution maximale : 1280 x 720 pixels
Total des megapixels : 1 MP
Format vidéo pris en charge : H.264, M-JPEG
Résolutions graphiques prises en charge : 1280 x 720 (HD 720), 704 x 480, 768 x 432, 512 x 288
Modes vidéo pris en charge : 720p
Enregistrement vidéo : Oui
Nombre d'images par seconde : 60 ips
Système de format du signal analogique : NTSC, PAL
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Ajustement de la qualité d'image : Luminosité, Contraste, Netteté, Saturation
Codage de la région d'intérêt : Oui
Défilement et miroir : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Surimpression d'horodatage : Oui

Audio :

Système audio, plein duplex : Oui
Formats audio pris en charge : G.711, AAC-LC
Rapport signal-sur-bruit : 50 dB
Taux d'échantillonnage : 8 - 16 kHz

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet

Support de stockage :

Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSDHC, MicroSDXC
Taille maximale de la carte mémoire : 2000 Go

Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Sortie composante : 1
Ports de sortie BNC : 1

Sécurité :

Algorithme de sécurité soutenu : 3DES, MD5, SSL/TLS, DES, SHA-1, SHA-256
Compteur de pixels : Oui
Filigrane numérique : Oui

Caractéristiques de gestion :

Navigateur Web : Oui

Puissance :

Type de source d'alimentation : CC, PoE
Consommation électrique : 600 mA
Consommation (max) : 7,2 W

Conditions environnementales :

Température d'opération : -30 - 50 °C

Température hors fonctionnement : -50 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 93%
Poids et dimensions :
Hauteur : 124 mm
Diamètre : 15,8 cm
Poids : 850 g
Contenu de l'emballage :
Nombre de caméras : 1