

PDU IP 19" 1U 16A 8 p. 8x C13 Entrée C20 - Switch + mesure



DESCRIPTION

Unité de distribution d'alimentation en rack Switch + Mesure 1U horizontal 3,7 kVA, 8 prises.

Plus produit :

- Affichage embarqué : Écran LCD matriciel couleur : Tension, courant ou puissance active (par ligne, par disjoncteur ou par prise/prise) ; Alarmes ;
- Informations de configuration (nom, classifications, informations IP/réseau). Orientation à retour
- En cascade : 16 PDU maximum peuvent être connectées en série à l'aide d'une connexion USB ou Ethernet.
- Capteurs compatibles : Température, humidité, débit d'air, pression différentielle, fuite d'eau et fermeture de contact.

Spécifications :

- ENTRÉE : 230 v, 16a avec prise IEC 60309 2P+E 6h 16A (2P3W)
- SORTIE : 8 prises
- Mesure d'énergie de niveau de facturation (+/- 1 %) [kW, kVA, V, A, facteur de puissance] - par entrée, par sortie, surveillance du courant résiduel prise en charge.
- Surveillance du réseau à distance via HTML, JSON-RPC, SSH, Telnet, MODBUS/TCP et SNMPv3.
- Processeur intégré avec une vitesse d'horloge minimale de 536 MHz, 16 Mo de Flash SPI et 64 Mo de RAM DDR2.
- Mise en cascade jusqu'à 16 PDU à l'aide d'une seule connexion Ethernet ou USB. Capacité de surveillance de l'environnement [température/humidité] jusqu'à 32 capteurs.
- Numéros de prise individuels étiquetés sur le châssis.
- Déploiement automatisé via TFTP, DHCP, SSH(CLI) ou clés USB.
- Compatible webcam USB. Application iPad/iPhone/Android. Double port Ethernet 10/100/1000.
- LED d'état tricolore par prise.
- Dimensions maximales 440 mm x 183 mm x 44 mm Température ambiante maximale 60°C à pleine charge.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : RARITAN

Part number : PX3-5190R-M11