


## DEXLAN Cordon RJ45 catégorie 6A F/UTP bleu - 3 m



### DESCRIPTION

CORDON PATCH DEXLAN BLINDE CAT 6A F/UTP cuivre

Ce cordon réseau RJ45 catégorie CAT.6A Classe EA, vous permet de transmettre des données à des fréquences jusqu'à 500 MHz, et à des débits jusqu'à 10 Gbps.

L'expression F/UTP indique qu'il dispose d'un blindage général pour l'ensemble des 4 paires, par une feuille d'aluminium. Ce type de cordon offre une immunité aux perturbations extérieures assez satisfaisante.

Son conducteur est exclusivement composé de cuivre, et sa conductivité est donc optimale, garant de performances les plus élevées. Ce type de cordons est préconisé pour les applications PoE jusqu'à 30 W (PoE+).

La gaine de ce cordon est en PVC, pour un usage intérieur exclusivement.

Ce cordon est conforme avec la norme ANSI/TIA 568 et est garanti pendant une durée de 20 ans.

Catégorie : CAT. 6A  
Fréquence : 500 MHz  
Impédance : 100 ohms  
Conducteur : cuivre  
Blindage : général par feuille d'aluminium  
Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2  
Gaine : PVC  
Manchon de connecteur à faible encombrement, compatible haute densité  
Marquage de la longueur du cordon aux extrémités  
Conditionnement individuel  
Températures de stockage et d'utilisation : -20° à +60°C  
Garantie : 20 ans

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                     |
|-------------------------------------|
| Marque : DEXLAN                     |
| Part number : DEX-859521            |
| Caractéristiques principales :      |
| Signal : Réseau                     |
| Catégorie : Cat. 6A                 |
| Catégorie câble utilisé : Cat. 6A   |
| Blindage : F/UTP                    |
| Longueur (m) : 3                    |
| Couleur : Bleu                      |
| Caractéristiques secondaires :      |
| LSOH : Non                          |
| Snagless : Non                      |
| Croisé : Non                        |
| Conducteur : Cuivre                 |
| Norme de câblage : ANSI/EIA/TIA 568 |