

Aten KH1516Ai kvm IP Altusen CAT5 16 ports mono-utilisateur



DESCRIPTION

Ce commutateur KVM Over IP, permet d'utiliser ou contrôler, soit depuis la console locale, soit depuis une connexion Over-IP 16 ordinateurs/serveurs.

Caractéristiques:

Switch KVM 1 x 16 (1 console partagée(loc/IP) / 16 serveurs):

- 1 x console locale VGA/PS2
- 1 x console IP distante RJ45 10/100 (LAN, WAN, Internet)

Ports de chaînage pour contrôler jusqu'à 256 ordinateurs

Indication de la position de la station par LED

Aucun logiciel nécessaire, menu On Screen Display (OSD) ou touches de fonctions

Fonction AutoScan

Résolutions:

- locale: 1280x1024@75Hz (40m), 1600x1200@60Hz (30m)
- distant: 1280x1024@75Hz

Multiplateforme: PC, Mac, Sun

Possibilité de créer 64 comptes utilisateurs

Sécurité avancée: protection pas mot de passe et cryptage

Type de câble Cat5 ou plus

Montable en rack 19" (1U)

Alimentation: 110-220V

Connecteurs:

Ports console:

- locale: 2 x PS/2 (clavier/souris) et 1 x DB15 (écran)
- distant: RJ45 ethernet

Ports KVM: 8 x RJ45

Port Daisy-chain OUT*: 1 x DB25M

Modules pour raccordement aux Ordinateurs :

- VGA/PS2 = KA9520 (260017)
- VGA/USB = KA9570 (260018)

ATTENTION: Le port Daisy-Chain du KH1516i est un port de sortie (OUT)

- Deux KH1516Ai ne peuvent pas être relié/chainé entre eux
- Utiliser le KH1516Ai avec les switch KVM compatibles KH1508A/KH1516A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN
Part number : KH1516Ai-AX-G
Caractéristiques principales :
Nombre de ports : 16
Type de port Clavier/Souris du KVM : PS2
Type de port video KVM : VGA
KVM IP : Oui
Résolution maximale : 1600 x 1200
Rackable : Non
Caractéristiques secondaires :
KVM sur Cat 5 : Oui