

PANASONIC Camera Hd Ip66 Nema 4X Application Transport / WV-SBV111M



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PANASONIC	
Part number : WV-SBV111M	
Design :	
Format : Dôme	
Puissance :	
Type de source d'alimentation : PoE	
Représentation / réalisation :	
Type : Caméra de sécurité IP	
Installation prise en charge : Intérieure et extérieure	
Vidéo :	
Résolution maximale : 1280 x 720 pixels	
Support de stockage :	
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui	
Technologie de connectivité : Avec fil	
Réseau :	
Standards réseau : IEEE 802.3af	
Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC	
Caméra :	
Illumination minimum : 0,002 lux	
Système d'objectif :	
Zoom numérique : 4x	
Type de montage : Mur	
Couleur du produit : Blanc	
Matériau du boîtier/corps : Aluminium	
Fonctions de protection : Résistant à la poussière, Résistant à leau	
Total des megapixels : 1,3 MP	
Technologie de câblage : 10/100Base-T(X)	

Format vidéo pris en charge : H.264, MPEG4
Formats de compression visuels : H.264, MPEG4
Code (IP) Internationale Protection : IP66
Résolutions graphiques prises en charge : 1280 x 720 (HD 720)
Modes vidéo pris en charge : 720p
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Détecteur d'image :
Taille du capteur optique : 25,4 / 3 mm (1 / 3»)
Conditions environnementales :
Température d'opération : -40 - 60 °C
Configuration minimale du système :
Prise en charge du système d'exploitation Windows : Oui
Poids et dimensions :
Largeur : 100 mm
Réduction du bruit : Oui
Profondeur : 161 mm
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Hauteur : 80 mm
Mode Jour/Nuit : Oui
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 104°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 85°
Scan progressif : Oui
Nombre maximum d'ouverture : 2,2
Langues prises en compte : Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Portugais, Russe
Balance des blancs : ATW, AWC
Type de capteur : MOS
Focale Fixe : 1,95 mm
Ajustement de la qualité d'image : Luminosité
Sécurité :
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Poids : 750 g
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/30 s