


PHILIPS- Afficheur professionnel 50" 50BDL3511Q/00



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	PHILIPS
Part number :	50BDL3511Q/00
Écran :	
	Rétroéclairage LED : Direct-LED
Connectivité :	
	Quantité de ports HDMI : 2
	Version HDMI : 2.0
Représentation / réalisation :	
	Utilité : Commercial
	Quantité de ports dentrée HDMI : 2
	Port DVI : Oui
	Nombre de ports DVI-D/DVI-I : 1
	Port USB : Oui
	Nombre de ports USB : 2
	Version USB : 2.0
Design :	
	Conception du produit : Carte A numérique
	Taille de l'écran : 127 cm (50»)
	Ethernet/LAN : Oui
	Installation prise en charge : Intérieure
	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
	Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
	Mise en page : horizontale/verticale
	Luminosité de l'écran : 500 cd/m²
	Type HD : 4K Ultra HD
	Couleur du produit : Noir
	Connecteur audio (L,R) intégré : 1

Sortie Audio (Gauche, Droite) : 1
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 4000:1
Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Pas de pixel : 0,2854 x 0,2854 mm
Diagonale d'écran (cm) : 125,7 cm
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 400 x 400 mm
RS-232C : Oui
Puissance :
Consommation électrique typique : 130 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Système informatique :
Format vidéo pris en charge : H.264, M-JPEG, MPEG, WMV3
Formats audio pris en charge : AAC, HE-AAC, WMA
Formats d'image supportés : BMP, JPG, PNG
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G
Commande (IR) entrée : 1
Commande (IR) sortie : 1
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 1128,4 mm
Afficher profondeur : 63,5 mm
Afficher hauteur : 649 mm
Afficher le poids : 14,8 kg
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Anglais, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe, Turc
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Horaires de service (heures/jours) : 18/7
Piles fournies : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Taux de diffusion : 2%
Type de panneau : VA
Puissance évaluée de RMS : 20 W
Largeur du cadre (côté) : 1,49 cm
Largeur du cadre (en bas) : 1,49 cm
Largeur du cadre (en haut) : 1,49 cm
Câbles inclus : Secteur, Capteur infrarouge, RS-232, USB
Caractéristiques :

Code du système harmonisé : 85285210