

LEGRAND MULTIPRISE ZERO U 18x C13 6x C19 TRIPHASE



DESCRIPTION

Les PDU Legrand sont destinés à l'alimentation des produits actifs dans les baies et coffrets 19"

La gamme se décompose en 2 familles principales :

- PDUs destinés à une installation horizontale (PDUs 19")
- PDUs destinés à une installation verticale (PDUs Zero-U)

PDUs destinés à une installation horizontale (PDUs 19") :

Pour installation sur les montants de baies ou coffrets à entraxe de fixation 19" pour les PDUs 19". Bandeau hauteur 1U pour un encombrement limité. Guidage du cordon intégré. Fixation rapide sans vis. Embouts avec équerres métalliques réversibles à 180° permettant également une fixation verticale.

PDUs destinés à une installation verticale (PDUs Zero-U) :

Pour installation verticale à l'arrière des baies afin de ne pas prendre de place dans l'espace 19". Sortie de câble rotative à 330° pour une parfaite orientation du cordon d'alimentation. Livrés avec 2 jeux de fixation métallique : boutonnières pour une fixation rapide sans vis, pattes standards à visser.

En fonction de leur équipement, les PDU respectent les normes en vigueur ci-dessous :

- Prises/fiches standard Franco/Belge : IEC/TR 60083
- Connecteurs pour matériels électriques C13 et C19 : IEC 60320-2-2
- Parafoudre basse tension : IEC 6164-11
- Interrupteur : IEC 60058-1
- Disjoncteur : IEC 60898-1
- Disjoncteur différentiel : IEC 61008-1
- Disjoncteur thermique : IEC 60730-2-9
- Fiche industrielle : IEC 60309-1
- Indice d'étanchéité : IP40 pour les standards Franco/Belge, IP20 pour les connecteurs pour appareils électriques (C13,C19)
- Résistance aux chocs : IK07
- Nombre de phases : 3
- Tension entrée : 400 V
- Courant entrée : 16 A

- Puissance max : 11 KW
- Type de raccordement : cordon
- Longueur du cordon : 3 m
- Matière du cordon : caoutchouc H07RNF
- Section du cordon : 5G 2,5 mm²
- Type de fiche : IEC 60309 16 A triphasée
- Maintien du cordon : serre câble + système rotatif
- Nombre et type de prises : 18x C13, 6x C19 à verrouillage sans outil
- Couleur du socle : noir
- Orientation des prises : 90°
- Nombre de circuit par phase : 1
- Identification des circuits (couleur) : N/A
- Fonctions additionnelles : disjoncteurs C16 16 A
- Type de bandeau : zéro U aluminium
- Fixation (fournie) : 2 boutonnières + 2 pattes standard, 2 pattes Minkels + 2 vis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LEGRAND
Part number : 646870
Connectivité :
Nombre de prises en sortie : 24 sortie(s) CA
Design :
Types de PDU : Basique
Type : Triphasé
Capacité du rack : 0U
Prise mâle : IEC 60309
Puissance :
Tension nominale à l'entrée : 380 V
Montage : verticale
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz
Types de sortie AC : Coupleur C13, Coupleur C19
Intensité (max): 16 A
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Couleur du produit : Noir
Caractéristiques :
Longueur de câble : 3 m
Poids et dimensions :
Poids : 4,1 kg
Type de câble : H07RNF
Puissance max : 11000 W
Connexions de sortie : 18 x C13 + 6 x C19
Produits compatibles : Legrand LCS