

TP-LINK ER707-M2 Routeur MultiWan 2,5G 1xSFP 4xGigabit 1xUSB



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK

Part number : ER707-M2

Connexion WAN :

Ethernet WAN : Oui

WAN SFP : Oui

Réseau :

Standards réseau : IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3q, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Type d'interface Ethernet : 2.5 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000,2500 Mbit/s

Débit : 1,44 Gbit/s

Route statique : Oui

Support VLAN : Oui

Acheminement sur politique : Oui

Caractéristiques de gestion :

Gestion basée sur le web : Oui

Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur : Oui

Bouton de réinitialisation : Oui

Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 6

Nombre de ports WAN/Ethernet LAN : 6

Quantité de ports WAN : 1

Nombre de modules SFP installés : 1

Nombre de ports USB : 1

Version USB : 2.0

Protocoles :

Support DMZ : Oui

Client DHCP : Oui

Serveur DHCP : Oui

Protocoles réseau pris en charge : TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, OpenVPN, SNMP

Sécurité :

Algorithme de sécurité soutenu : 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1, SNMP, SNMPv2, SNMPv3

Filtrage URL : Oui

Prévention contre les attaques ICMP : Oui

Liste de contrôle d'accès (ACL) : Oui

Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation) : Oui

Journal des événements du système : Oui

Quantité de tunnels de VPN : 66

Contenu de l'emballage :

Adaptateur secteur fourni : Oui

Guide d'installation rapide : Oui

Certificat :

Certificats de conformité : CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS

Conformité à la durabilité : Oui

Caractéristiques :

Mémoire flash : 128 Mo

Mémoire interne : 1000 Mo

Type de mémoire interne : DDR4

Prise en charge du système d'exploitation Windows : Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP

Prise en charge du système d'exploitation Mac : Oui

Prise en charge du système d'exploitation Linux : Oui

Design :

Couleur du produit : Noir

Matériau du boîtier/corps : Acier

Montage mural : Oui

Voyants : LAN, Liaison, Énergie, Vitesse, Système, USB, WAN

Puissance :

Type de source d'alimentation : CC

Tension de sortie : 12 V

Courant de sortie : 1,5 A

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%

Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%

Poids et dimensions :

Largeur : 226 mm

Profondeur : 131 mm

Hauteur : 35 mm

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 242 mm

Profondeur du colis : 323 mm

Hauteur du colis : 73 mm

Poids du paquet : 1,1 kg