

LEGRAND 646025 PDU IP ZéroU 10A 16 p. 16x C13 entrée C14 - Switched



DESCRIPTION

LCS3 Vertical Zero-U PDU intelligents avec compteur et commutés.

Plus produit :

- Bandeau de 16 prises C13 avec système de verrouillage de cordon.
- Cordon d'alimentation de 3 m avec fiche CEI 60320 C14 10A 2P+T

Spécifications :

- Dimension de fixation - Métrique
- Mesure de fixation - 1348 mm
- Sens de montage - Vertical
- Raccordement électrique - Cordon de raccordement avec prise
- Finition du raccordement électrique - C14
- Longueur de câble - 3 m
- Nombre de prises avec contact de terre - 16
- Nombre de prises avec broche de mise à la terre - 16
- Nombre de prises C13 - 16
- Nombre de prises C19 - 0
- Nombre de prises C20 - 0
- Nombre de prises selon la norme britannique (BS1363) - 0
- Nombre de prises, norme suisse, type 13 - 0
- Nombre de prises, norme suisse, type 15 - 0
- Nombre de prises, norme suisse, type 23 - 0
- Nombre de prises, norme suisse, type 25 - 0
- Nombre d'autres prises de courant - 0
- Nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
- Longueur - 1298 mm
- Largeur - 52 mm
- Hauteur - 1298 mm
- Profondeur - 73 mm
- Tension d'alimentation - 230 V
- Catégorie de surtension - 2

- Filtre anti-parasite réseau - Non
- Commutable - Oui
- SNMP - Oui
- Avec affichage - Oui
- Évaluation - À distance
- Avec affichage LED - Oui
- Avec fusible - Non
- Ampèremètre - Oui
- Mesure de la température - Oui
- Avec matériau de fixation - Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LEGRAND

Part number : 646025

Connectivité :

Nombre de prises en sortie : 16 sortie(s) CA

Design :

Types de PDU : Avec mesure en ligne, Commutable

Capacité du rack : 0U

Prise mâle : Coupleur C20

Puissance :

Tension nominale à l'entrée : 230 V

Montage : verticale

Types de sortie AC : Coupleur C13

Intensité (max.) : 10 A

Matériau du boîtier/corps : Aluminium

Couleur du produit : Noir

Caractéristiques :

Longueur de câble : 3 m

Poids et dimensions :

Largeur : 52 mm

Hauteur : 1298 mm

Poids : 1,65 kg

Puissance max : 2300 W

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 288 mm

Profondeur du colis : 115 mm

Hauteur du colis : 1647 mm