
EKIVALAN Câble F/FTP 2x4P Cat6A LSZH B2ca gris (T500M)



DESCRIPTION

Câble d'installation EKIVALAN CAT. 6A F/FTP double monobrin 2 x 4 paires LS0H Cuivre 500 MHz - RPC B2ca

Ce câble catégorie CAT. 6A Classe EA, vous permet de transmettre des données à des fréquences jusqu'à 500 MHz, et à des débits jusqu'à 10 Gbps.

L'expression F/FTP indique qu'il dispose d'un blindage général, et d'un blindage individuel par paire. Le blindage général est assuré par une feuille d'aluminium, ainsi que le blindage de chaque paire. Ce type de câble offre le niveau de blindage par

Son conducteur est exclusivement composé de cuivre, et sa conductivité est donc optimale, garant de performances les plus élevées. Ce type de câbles est préconisé pour les applications PoE jusqu'à 90 W (PoE++).

La gaine de ce câble est LS0H, ce qui signifie qu'en cas d'incendie, il dégage peu de fumée, aucun halogène et retarde la propagation des flammes. Ce câble a été testé par un laboratoire européen conformément à la norme EN 50575, et est certifié dans l'Euroclasse RPC B2ca.

Ce câble est conforme avec les normes ANSI/TIA 568, ISO 11801 et EN 50173.

Pourquoi choisir les câbles EKIVALAN B2ca plutôt que Cca ?
- Une réaction au feu nettement meilleure
- Les câbles B2ca surpassent les Cca sur tous les critères critiques :
. Propagation de flamme drastiquement réduite
. Émission de fumée beaucoup plus faible
. Contribution minimale au développement d'un incendie
- Un niveau de sécurité supérieur aux normes IGH & ERP
- Une performance premium au même prix que le Cca :
. Prix équivalent à une solution Cca
. Performances incendie bien plus élevées
. Durabilité accrue

Spécifications techniques :
- 2 x 4 paires

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 ohms
- Conducteur : 100% cuivre sans oxygène
- AWG : 23/1 brin (0,55 mm)
- Blindage : général par feuille d'aluminium, et paire par paire par feuille d'aluminium + drain de masse
- Taux de couverture du blindage : >115%
- Diamètre extérieur du câble : 2 x 7,3 mm
- Diamètre extérieur des fils : 1,40 mm
- Isolant des paires : PE (polyéthylène) moussé
- NVP : 78%
- Norme de câblage : EIA / TIA 568 C2 - ISO /IEC 11801 - EN 50173
- Gaine : LS0H conforme EN 50575 RPC Euroclasse B2ca -s1a -d1 -a1
- Couleur : gris RAL 7035
- Marquage métrique
- Températures de stockage et d'utilisation : -30° à +60°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EKIVALAN
Part number : MCC6AFF8PLGB01_T500
Caractéristiques principales :
Type connectique : Câble
Monobrin/Multibrin : Monobrin
Signal : Réseau
Type connecteur A : Pas de connecteur
Type connecteur B : Pas de connecteur
Catégorie : Cat. 6A
Blindage : F/FTP
Longueur (m) : 500
Couleur : Gris
Caractéristiques secondaires :
LSOH : Oui
Conducteur : Cuivre
Norme de câblage : ISO/IEC 11801