

Câble multibrin F/UTP CAT6A LS0H rouge - 305 m



DESCRIPTION

Câble CAT. 6A F/UTP multibrin LS0H Cuivre 500 MHz

Ce câble catégorie CAT. 6A Classe EA, est destiné à la fabrication de cordons patch et vous permet de transmettre des données à des fréquences jusqu'à 500 MHz, et à des débits jusqu'à 10 Gbps.

L'expression F/UTP indique qu'il dispose d'un blindage général pour l'ensemble des 4 paires, par une feuille d'aluminium. Ce type de câble offre une immunité aux perturbations extérieures assez satisfaisante.

Son conducteur est exclusivement composé de cuivre, et sa conductivité est donc optimale, garant de performances les plus élevées. Ce type de câbles est préconisé pour les applications PoE jusqu'à 30 W (PoE+).

La gaine de ce câble est LS0H, ce qui signifie qu'en cas d'incendie, il dégage peu de fumée, aucun halogène et retarde la propagation des flammes.

Ce câble est conforme avec les normes ANSI/TIA 568 et ISO 11801, et est garanti pendant une durée de 20 ans.

Spécifications techniques :

- 4 paires
- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 ohms
- Conducteur : 100% cuivre
- AWG : 26/7 brins
- Blindage : général par feuille d'aluminium + drain de masse
- Taux de couverture du blindage : >125%
- Diamètre extérieur du câble : 5,6 mm
- Diamètre extérieur des fils : 0,88 mm
- Isolant des paires : HDPE (polyéthylène haute densité)
- Norme de câblage : EIA / TIA 568 C2 - ISO /IEC 11801 - EN 50173
- Gaine : LS0H (zéro halogène)

- Couleur : rouge
- Températures de stockage et d'utilisation : -20° à +60°C
- Garantie : 20 ans
- NOTE : un câble multibrin n'est pas destiné à la réalisation d'un câblage permanent dans les cloisons d'un bâtiment.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : GÉNÉRIQUE

Part number : ECF-611948

Caractéristiques principales :

Type connectique : Câble

Monobrin/Multibrin : Multibrin

Signal : Réseau

Type connecteur A : -

Type connecteur B : -

Catégorie : Cat. 6A

Blindage : F/UTP

Longueur (m) : 305

Couleur : Rouge

Caractéristiques secondaires :

LSOH : Oui

Conducteur : Cuivre

Norme de câblage : ANSI/EIA/TIA 568