

PHILIPS- Afficheur professionnel 65"

65BDL3650QE/00



DESCRIPTION

PHILIPS- Afficheur professionnel 65" 65BDL3650QE/00

Dotée de technologies écoénergétiques , la gamme QE est spécifiquement conçue pour minimiser la consommation électrique tout en maintenant des performances visuelles de haute qualité.

Vous pouvez désormais diffuser vos informations de manière percutante tout en réduisant votre empreinte énergétique.

Le point fort :

- Consomme > 50 % moins d'énergie que les modèles équivalents

- Taille de l'écran : 65"
- Utilisation : 18/7
- Résolution : 3840 x 2160
- Type de dalle : IPS
- Luminosité (cd/m²) : 300
- Installation : Portrait/paysage
- OS : Android 10
- Eco score : D
- Haut-parleurs : 2 x 10 W

Ports et connecteurs :

- HDMI/VGA/DP : 2/1/1

- VESA (mm) : 400 x 400
- Poids (Kg) : 28.5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PHILIPS

Part number : 65BDL3650QE/00

Écran :

Rétroéclairage à LED : Oui

Type de panneau : ADS
Rétroéclairage LED : LED directe
Taille de l'écran : 165,1 cm (65»)
Technologie d'affichage : LCD
Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran : 300 cd/m²
Type HD : 4K Ultra HD
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 1200:1
Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Pas de pixel : 0,372 x 0,372 mm
Diagonale d'écran (cm) : 163,9 cm
Taux de diffusion : 2%
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 2
Version HDMI : 2.0
Port DVI : Oui
Nombre de ports DVI-D/DVI-I : 1
Port USB : Oui
Nombre de ports USB : 3
Version USB : 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Wifi : Oui
RS-232C : Oui
Port infrarouge : Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash)
Emplacement du module OPS : Oui
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Puissance évaluée de RMS : 20 W
Design :
Conception du produit : Écran plat de signalisation numérique
Installation prise en charge : Intérieure
Mise en page : horizontale/verticale
Couleur du produit : Noir
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 400 x 400 mm
Largeur du cadre (côté) : 1,49 cm
Largeur du cadre (en bas) : 1,49 cm
Largeur du cadre (en haut) : 1,49 cm
Représentation / réalisation :
Utilité : Universel
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Horaires de service (heures/jours) : 18/7

Temps moyen entre pannes : 50000 h
Puissance :
Consommation électrique typique : 153 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Consommation (max) : 310 W
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G
Tension d'entrée AC : 100-240 V
Fréquence d'entrée AC : 50-60 Hz
Plage defficacité énergétique : A à G
Système informatique :
Système informatique : Oui
Type de système informatique : Système sur puce (System on Chip ou SoC)
Intégré dans le processeur : Oui
Famille de processeur : ARM Cortex
L'architecture du processeur : ARM Cortex-A55
Nombre de coeurs de processeurs : 4
Mémoire interne : 3 Go
Capacité de stockage interne : 16 Go
Système d'exploitation installé : Android 10
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 1462,3 mm
Afficher profondeur : 68,9 mm
Afficher hauteur : 837,3 mm
Afficher le poids : 28,5 kg
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Piles fournies : Oui
Câbles inclus : Secteur, Capteur infrarouge, RS-232
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Autres caractéristiques :
Entrée audio : 1
Guide de démarrage rapide : Oui
Sortie audio : 1