

PHILIPS- Afficheur professionnel 98" 98BDL5050D/00



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PHILIPS
Part number : 98BDL5050D/00
Écran :
Type de panneau : VA
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 2
Version HDMI : 2.0
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Version de DisplayPort : 1.4
Port USB : Oui
Nombre de ports USB : 1
Version USB : 2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Connecteur USB : Micro-USB B, USB Type-C
Taille de l'écran : 2,49 m (98»)
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Technologie d'affichage : LCD
Wifi : Oui
Nombre de connecteur d'antenne : 1
Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran : 600 cd/m²
Type HD : Full HD
Design :
Couleur du produit : Noir
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms

Taux de contraste : 1200:1
Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Pas de pixel : 0,2854 x 0,2854 mm
Diagonale d'écran (cm) : 125,7 cm
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 100 x 100,200 x 200 mm
Interface RS-232 : Oui
RS-232C : Oui
Système informatique :
Système informatique : Oui
Type de système informatique : Système sur puce (System on Chip ou SoC)
Intégré dans le processeur : Oui
Fabricant de processeur : ARM
Modèle de processeur : A53
Nombre de coeurs de processeurs : 8
Mémoire interne : 4 Go
Modèle d'adaptateur graphique inclus : Mali-G52 MC3
Capacité de stockage interne : 32 Go
Système d'exploitation installé : Android
Version du système d'exploitation : 14
Format vidéo pris en charge : AVI, H.263, H.264, H.265, MP4, MPEG, MPEG4, VP8, WEBM
Formats audio pris en charge : AAC, HEAAC / MPEG
Formats d'image supportés : BMP, JPEG, PNG
Puissance :
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : F
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 2193,4 mm
Commande (IR) entrée : 1
Commande (IR) sortie : 1
Afficher hauteur : 1255,3 mm
Afficher le poids : 65,6 kg
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Représentation / réalisation :
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Nombre de langues OSD : 18
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Largeur du cadre (en bas) : 1,49 cm
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%
Largeur du cadre (côté) : 1,49 cm
Largeur du cadre (en haut) : 1,49 cm
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Taux de diffusion : 25%

Puissance évaluée de RMS : 20 W

Contenu de l'emballage :

Câbles inclus : Secteur, Capteur infrarouge, RS-232

Détails techniques :

Certificats de conformité : CB, CE, RoHS

Temps moyen entre pannes : 50000 h