

Cordons RJ45 Catégorie 6_AS/FTP Turquoise

Cordons RJ45 Catégorie 6_A S/FTP – Turquoise

Partie intégrante de ses systèmes de câblage destinés aux réseaux d'entreprise, Corning propose sa gamme de produits Catégorie 6_A en conformité avec les normes internationales de câblage ISO/IEC 11801 et EN 50173-1 Catégorie 6_A et TIA 568-C.2 Catégorie 6_A performance hardware.

Une gamme complète de cordons RJ45 Catégorie 6_A est disponible en plusieurs longueurs.

Les cordons sont disponibles en gaine LSOH en version S/FTP.

L'utilisation de ces cordons permet d'obtenir la performance du lien « Channel » de la classe EA étendue à 500 MHz.



Cordon RJ45 VOL6ASFL1- Turquoise

Caractéristiques	Avantages
Classe EA ISO/IEC 11801 ed.2.2 / EN 50173-1 et Catégorie 6 _A TIA 568-C.2 performance Hardware	Optimisation des performances avec les connecteurs RJ45 VOLOCK6ASN et OCK6ASE avec les câbles catégorie 6 _A , 7 et 7 _A .
Manchon arrière surmoulé	Protection mécanique pour un respect de rayon minimum de courbure
Protection du système de verrouillage	Protège le système de verrouillage lors de traction du cordon
Câble S/FTP	La version S/FTP apporte un niveau de protection approprié contre les interférences électromagnétiques (CEM)

Spécifications mécaniques	
Gaine	LSOH
Protection générale	Par écran formé d'une tresse de cuivre
Protection de chaque paire	Par écran formé d'un ruban alu/polyester
Conducteur	4 paires en multibrins souples
Diamètre conducteur	Gauge AWG 27 (0.36 mm)
Diamètre du Câble (DC)	5.50 +/- 0.30 (mm)
Rayon de courbure	Statique : 4 x DC Dynamique : 8 x DC
Températures	En service et lors de l'installation -20°C à +60°C

Spécifications techniques à 20°

Résistance linéique (500V)	≥ 150 MΩ / km
Rigidité diélectrique (DC, 1 min)	1 kV/ 1 min
Vitesse de propagation (VPN)	78%
Intensité	1.5 A (maximum)
Tension	75 VDC (maximum)

Normes de références

Applications	Directives	Normes incendie	Dégagement de fumées / gaz
ISO/IEC 11801 ed2.2 EN 50173-1 EIA/TIA 568-C.2	2011/65/EU (RoHS 2)	LSZH™: IEC 60332-1	IEC 61034-2 IEC 60754-1 IEC 60754-2 CENELEC HD 605 S1

Cordons RJ45 Catégorie 6_A S/FTP/ Turquoise : informations de commande

Description	Référence	Réf. Catalogue
Cordons RJ45 Cat 6 _A S/FTP LSOH Couleur turquoise Longueurs :		
Cordons RJ45 Cat 6 _A S/FTP LSOH Turquoise 0.5 mètre	VOL6ASFLL0.5	UU008073916
Cordons RJ45 Cat 6 _A S/FTP LSOH Turquoise 1 mètre	VOL6ASFLL1	FQ100007373
Cordons RJ45 Cat 6 _A S/FTP LSOH Turquoise 2 mètres	VOL6ASFLL2	FQ100007381
Cordons RJ45 Cat 6 _A S/FTP LSOH Turquoise 3 mètres	VOL6ASFLL3	FQ100007399
Cordons RJ45 Cat 6 _A S/FTP LSOH Turquoise 5 mètres	VOL6ASFLL5	FQ100007415
Cordons RJ45 Cat 6 _A S/FTP LSOH Turquoise 7 mètres	VOL6ASFLL7	FQ100007498
Cordons RJ45 Cat 6 _A S/FTP LSOH Turquoise 8 mètres	VOL6ASFLL8	FQ100007449
Cordons RJ45 Cat 6 _A S/FTP LSOH Turquoise 10 mètres	VOL6ASFLL10	UU008049825
Cordons RJ45 Cat 6 _A S/FTP LSOH Turquoise 15 mètres	VOL6ASFLL15	UU008049841
Cordons RJ45 Cat 6 _A S/FTP LSOH Turquoise 20 mètres	VOL6ASFLL20	UU008049866
Cordons RJ45 Cat 6 _A S/FTP LSOH Turquoise 30 mètres	VOL6ASFLL30	UU008049908

CORNING

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Leipziger Strasse 121 • 10117 Berlin, ALLEMAGNE
Depuis la France: Tél. 02 4000 2184 • Autres pays francophones: Tél. +49 30 53032214 • FAX: +49 30 5303 2335
www.corning.com/opcomm/emea/fr

Corning Optical Communications se réserve le droit d'améliorer et de modifier les caractéristiques et spécifications des produits de Corning Optical Communications sans préavis. Une liste complète des marques de Corning Optical Communications est disponible sur www.corning.com/opcomm/trademarks. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Corning Optical Communications est certifiée ISO 9001. © 2020 Corning Optical Communications.
Tous droits réservés. P5400036 / Mars 2020