


Informations produit

Câble à structure libre unitube I/A-DQ(ZN=B)H, OM4, Eca, 24 fibres

R512395
2000 m



Cette construction du câble comporte un tube central rempli de gel avec un diamètre de 2,8 mm pour 2 - 16 fibres ou de 3,5 mm pour 18 - 24 fibres. La fibre de verre renforcée améliore la protection et la force de traction, ce qui en fait le partenaire idéal pour les applications de câblage secondaire (backbone) dans les systèmes de câblage générique.

- Gaine: LSZH, vert
- Fibre: multimode (MM) G50/125

030.1402.1 / produit similaire

Données techniques

DESCRIPTION [UNIT]	DESCRIPTION/VALEUR
Standard / norm	CEI 60794-1-2 E11 CEI 60794-1-2 E3 CEI 60794-1-2 F1 CEI 60332-1 CEI 60332-3C CEI 61034 CEI 60754-2 ISO/CEI 11801:2002 CEI 60794-1-2 E1
Type de câble	Faisceau de fibres
Matériau de gaine	LSZH
Classement feux	Eca
Caractéristiques de la gaine de câble	Zéro halogène Câble sans métal Câble étanche
Armour	Protection antirongeur
Diamètre global du câble	7.0 mm
conception de câble	U-DQ(ZN)BH
Type de fibre	multimode (MM)
Classe fibre	OM4
Nombre de fibres	24
Type de fil	structure libre, rempli de gel
Diamètre de fibre	G50 / 125 µm

Données mécaniquement

DESCRIPTION [UNIT]	DESCRIPTION/VALEUR
Longueur de câble	2000.0 m / 6562 ft
couleur	vert