ISW-621 & 621S15 - Switches indus. IP30 P&P 4 ports FE & 2 ports optique, MM

DESCRIPTION

Switches industriels IP30 Plug & Play Fast Ethernet 4 ports 10/100Base-TX + 2 ports 100Base-FX multimode/monomode - connecteur SC - (-10°C à +60°C) - Montage sur Rail-DIN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PLANET
Part number : ISW-621
Design :
Grille de montage : Non
Réseau :
Standards réseau : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soutien 10G : Non
Caractéristiques de gestion :
Type de commutateur : Non-géré
Puissance :
Bloc d'alimentation inclus : Non
Alimentation redondante (RPS) : Oui
Banc de commutateurs : L2
Empilable : Oui
Fibre optique :
Technologie de câblage Ethernet sur fibre : 100BASE-FX
Connectivité :
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 4
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Fast Ethernet (10/100)
Technologie de câblage Ethernet cuivre : 10BASE-T, 100BASE-TX
Fast Ethernet (cuivre) Nombre de ports : 4
Type de fibre : Multimode
PoE (alimentation via le port Ethernet) :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Non
Transmition des données :
Capacité de commutation : 1,2 Gbit/s

	Couleur du produit : Noir
	Débit : 0,89 Mpps
	Matériau du boîtier/corps : Métal
	Consommation (max) : 11,6 W
	Répertoire MAC : 2048 entrées
	Enregistrement-et-réémission : Oui
	Voyants : Oui
	Ports Fibre Channel : 2
Conditions environnementales :	
	Température d'opération : -10 - 60 °C
Poids et dimensions :	
	Largeur : 135 mm
	Température hors fonctionnement : -40 - 85 °C
	Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 90%
	Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%
	Profondeur : 97 mm
	Hauteur : 32 mm
	Full duplex : Oui
	Apprentissage automatique d'adresse MAC pris en charge : Oui
	Assistance contrôle des flux : Oui
	Auto MDI/MDI-X : Oui
	Mise à jour automatique de l'adresse MAC : Oui
	Négociation automatique : Oui
	Distance de transmission (max) : 2 km
	Longueur d'onde : 1300 nm
	Sensibilité RX : -34,5 dB
	Code (IP) Internationale Protection : IP30
	Montage des rails DIN : Oui
	Montage mural : Oui
	Poids : 442 g
	Dissipation thermique : 40 BTU/h
Données logistiques :	
	Code du système harmonisé : 85176990
Certificat :	
	Certification : FCC, CE UL, cUL