

Max. 2M (1920 x 1080) resolution, Built-in 2.4mm fixed lens, Max. 60f



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA

Part number : XNO-6010R

### Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Intérieure et extérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Contrôle PTZ : Oui

Modes PTZ : PTZ numérique

Suivi automatique : Oui

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Visualisation à distance : Oui

Filtre de coupure infrarouge : Oui

Certification : NEMA 4X

### Design :

Format : Cosse

Type de montage : Mur

Couleur du produit : Noir

Matériau du boîtier/corps : Aluminium

Fonctions de protection : Anti-vandalisme

Code (IP) Internationale Protection : IP66, IP67

Code IK : IK10

Anti-buée : Oui

### Caméra :

Illumination minimum : 0,055 lux

Angle de vue de l'objectif, horizontal : 139°

Angle de vue de l'objectif, vertical : 73°

Angle de vue de l'objectif, diagonal : 167°

Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Lampe au mercure, Extérieure, Lampe au sodium

Type obturateur de la caméra : Électronique

Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 2 - 1/12000 s

#### Détecteur d'image :

Nombre de capteurs : 1

Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)

Scan progressif : Oui

Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1945 x 1109 pixels

Type de capteur : CMOS

#### Système d'objectif :

Capacité du zoom : Oui

Zoom numérique : 24x

Nombre de lentilles : 1

Mise au point : Manuel

Nombre maximum d'ouverture : 2

Distance minimale de mise au point : 0,4 m

Focale Fixe : 2,4 mm

#### Vision de nuit :

Vision nocturne : Oui

Distance de vision nocturne : 20 m

Type de LED : IR

#### Vidéo :

Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels

Total des megapixels : 2,16 MP

Format vidéo pris en charge : AVC, H.264, H.265, M-JPEG, MPEG4

Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)

Nombre d'images par seconde : 60 ips

Diffusion vidéo : Oui

Réduction du bruit : Oui

Technologie de réduction de bruit : Répression du bruit digital 3d

Ajustement de la qualité d'image : Contraste

Compensation de luminosité : Oui

Compensation de surbrillance (HLC) : Oui

Contrôle de débit binaire : Débit binaire constant (CBR), Débit binaire variable (VBR)

Défilement et miroir : Oui

Masquage des données personnelles : Oui

Stabilisateur d'image : Oui

Surimpression de légende textuelle : Oui

#### Audio :

Système audio : 2-voies

Formats audio pris en charge : AAC-LC, ADPCM, G.711, G.726

Fréquence d'échantillonnage : 48 kHz

Rapport signal-sur-bruit : 50 dB

Détection audio : Oui

#### Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet

Standards réseau : IEEE 802.3af

Protocoles réseau pris en charge : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour

Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)

Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion

Qualité de service (QoS) : Oui

**Support de stockage :**

Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui

Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC

Taille maximale de la carte mémoire : 512 Go

**Connectivité :**

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Sortie composante : 1

Entrée jack microphone : Oui

Port USB : Oui

**Sécurité :**

Alarme anti-sabotage active : Oui

Algorithme de sécurité soutenu : 802.1x RADIUS, EAP-TLS

Anti-scintillement : Oui