

# PHILIPS afficheur professionnel 55" 55BDL4031D/00 FHD 24/7



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PHILIPS

Part number : 55BDL4031D/00

### Écran :

Rétroéclairage LED : Direct-LED

Taille de l'écran : 138,7 cm (54.6»)

Technologie d'affichage : LED

Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels

Luminosité de l'écran : 450 cd/m<sup>2</sup>

Type HD : Full HD

Écran tactile : Non

Format d'image : 16:9

Temps de réponse : 12 ms

Taux de contraste : 1100:1

Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Nombre de couleurs affichées : 16,78 millions de couleurs

Pas de pixel : 0,63 x 0,63 mm

Diagonale d'écran (cm) : 139 cm

### Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 2

Port DVI : Oui

Nombre de ports DVI-D/DVI-I : 1

Quantité d'interface DisplayPorts : 1

DisplayPorts en : 1

DisplayPorts sur : 1

Port USB : Non

Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Wifi : Non
Entrée audio PC : Oui
RS-232C : Oui
Commande (IR) entrée : 1
Commande (IR) sortie : 1
<b>Audio :</b>
Haut-parleurs intégrés : Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Puissance évaluée de RMS : 20 W
<b>Design :</b>
Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique
Installation prise en charge : Intérieure
Mise en page : horizontale/verticale
Couleur du produit : Noir
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 400 x 400 mm
Largeur du cadre (côté) : 9,6 mm
Largeur du cadre (en bas) : 1,57 cm
Largeur du cadre (en haut) : 9,6 mm
<b>Représentation / réalisation :</b>
Utilité : Universel
Incrustation d'images (PIP) : Oui
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe, Turc
Nombre de langues OSD : 12
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
<b>Puissance :</b>
Consommation électrique typique : 85 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
<b>Système informatique :</b>
Système informatique : Non
<b>Poids et dimensions :</b>
Largeur : 1233,4 mm
Profondeur : 45,5 mm
Hauteur : 710,3 mm
Poids : 18 kg
<b>Contenu de l'emballage :</b>
Télécommande fournie : Oui
Piles fournies : Oui
Câbles inclus : Secteur, RS-232
<b>Conditions environnementales :</b>
Température d'opération : 5 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%
Température hors fonctionnement : -10 - 50 °C
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%
Altitude de fonctionnement : 0 - 3000 m
<b>Certificat :</b>
Certification : BSMI, CB, CE, EAC, FCC A, PSB, UL/cUL
<b>Caractéristiques :</b>
Code du système harmonisé : 85285210

**Détails techniques :**

Certificats de durabilité : ENERGY STAR

**Autres caractéristiques :**

Taux de d'actualisation maximal : 60 Hz

Guide de démarrage rapide : Oui