

Lot de pigtails OM3 50/125 LC-UPC Low Loss 900µm 12 couleurs 2m



DESCRIPTION

EKIVALAN : meilleur rapport qualité prix !

Les pigtails optiques LSZH en 900 µm d'épaisseur sont parfaits pour le raccordement des tiroirs optiques.

Plus produit :

- Très faible perte d'insertion, et perte de retour très élevée
- 100% des pigtails sont testés à l'interféromètre pour vérifier la géométrie 3D des connecteurs
- Rapport de test avec chaque pigtail

Caractéristiques principales :

- Cordon simplex en fibre multimode OM3 50/125 µm
- Conforme aux normes ITU-T G-651.A1a et IEC 60793-2-10-A1-OM3
- Longueurs d'ondes supportées : 850 et 1300 nm
- Gaine LS0H (zéro halogène)
- Faible perte d'insertion : inférieur ou égal à 0,15 dB
- Perte de retour élevée : supérieur ou égal à 45 dB
- Diamètre extérieur : 900 µm
- Connecteur à ferrule céramique, finition UPC
- Couleur : bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, aqua
- Testé individuellement avec fiche de test
- Livré en sachet individuel PEBD 100% recyclé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EKIVALAN

Part number : COPOM3CUP0020-12A

Caractéristiques principales :

Norme fibre : Multimode OM3

Type de fibre : 50/125
Type connecteur A : LC-UPC
Type connecteur B : Pas de connecteur
Caractéristiques secondaires :
LSOH : Oui
Couleur : 12 couleurs
Longueur (m) : 2