

Tp-link TL-WR902AC AC750 wireless n mini pocket router



DESCRIPTION

Routeur de voyage Wi-Fi AC750 TP-Link TL-WR902AC

Le TL-WR902AC est un routeur sans fil Dual-Band qui vous permettra de vous connecter à internet facilement n'importe où pour pouvoir surfer en toute tranquillité et rapidement.

Avec une vitesse de 750 Mb/s en Dual-Band (AC433 + N300), ce routeur est conçu pour une utilisation avec des tablettes, smartphones, consoles de jeux portables et autres appareils électroniques portables sans fil.

Les plus produits :

- Designé pour le voyage - Petit et léger, le compagnon idéal pour la route
- Crée un réseau Wi-Fi via une prise RJ45 Ethernet (Hotel, Gite ...)
- Wi-Fi Bi-bande AC750 - Parfait pour regarder des vidéos HD en streaming sur tous les appareils
- Alimentation simplifiée - Via le port Micro USB
- Port USB - Pour le partage de fichiers (Clé mémoire USB ou Disque dur externe)

Caractéristiques principales :

- Compatible avec les normes IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Vitesse sans fil jusqu'à 750Mbps
- Dual Band : AC433 + N300
- Compact et portable, suffisamment petit pour le prendre sur la route
- Alimenté par un port Micro USB via un adaptateur d'alimentation externe ou via une connexion USB à un ordinateur
- Port USB polyvalent : idéal pour le partage de fichiers ou l'accès à Internet à partir d'un modem USB 3G/4G
- Supporte les modes d'opérations AP, Routeur, Client, Pont et Répéteur
- Supporte les chiffrements de cryptage WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Dimensions : 74mm x 67mm x 22mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Brand : TP-LINK

Part number : TL-WR902AC
Sécurité :
Stateful Packet Inspection (SPI) : Y
Réseaux mobiles :
3G : Y
4G : Y
Réseau :
Dynamic DNS (DDNS) : Y
Connexion WAN :
Ethernet WAN : Y
DSL WAN : N
3G/4G USB modem compatibility : N
AC adapter included : Y
Antenna design : Internal
Cables included : LAN (RJ-45), USB
Cabling technology : 10/100Base-T(X)
DC-in jack : Y
Depth : 67 mm
DHCP client : Y
DHCP server : Y
DMZ support : Y
DoS attack prevention : Y
Ethernet LAN : Y
Ethernet LAN (RJ-45) ports : 1
Ethernet LAN data rates : 10,100 Mbit/s
Ethernet LAN interface type : Fast Ethernet
Filtering : Y
Firewall : Y
Firewall security : SPI
Guest access : Y
Harmonized System (HS) code : 85176990
Height : 22 mm
IP address filtering : Y
Linux operating systems supported : Y
Mac compatibility : Y
Mac operating systems supported : Y
Memory card slot(s) : N
Mobile network generation : 4G
Networking standards : IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Operating relative humidity (H-H) : 10 - 90%
Operating temperature (T-T) : 0 - 40 °C
Output current : 2 A
Output voltage : 5 V
Port forwarding : Y
Port triggering : Y
Power source type : AC
Product colour : White
Product type : Portable router
Quality of Service (QoS) support : Y
Quick start guide : Y
Receive power : 11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm; 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm, 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -74dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm
Receiver sensitivity : 11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm; 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm11n;

HT20 MCS7: -74dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm
Reset button : Y
Security algorithms : 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS
SIM card slot : N
Storage relative humidity (H-H) : 5 - 90%
Storage temperature (T-T) : -40 - 70 °C
Supported network protocols : -40 - 70
Top Wi-Fi standard : Wi-Fi 5 (802.11ac)
Transmit power : CE:<20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz)
Universal Plug and Play (UPnP) : Y
URL filtering : Y
USB 2.0 ports quantity : 1
USB port : Y
VPN Passthrough : Y
VPN support : PPTP, L2TP, IPSec
Width : 74 mm
Wi-Fi band : Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi standards : 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac)
Windows operating systems supported : Y
WLAN data transfer rate (first band) : 300 Mbit/s
WLAN data transfer rate (max) : 733 Mbit/s
WLAN data transfer rate (second band) : 433 Mbit/s
WPS push button : Y