

# BOSCH- Caméra box fixe 2 Mps -Dinion IP Starlight 7000 HD NBN-73023-BA



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH

Part number : NBN-73023-BA

### Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Intérieure et extérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Contrôle PTZ : Oui

Suivi automatique : Oui

Fonction de comptage des personnes : Oui

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

Visualisation à distance : Oui

Certification : CE, cULus, WEEE, RCM, EAC

### Design :

Format : Boîte

Type de montage : Plafond/mur

Couleur du produit : Noir, Titane

Voyants : Oui

Anti-buée : Oui

### Caméra :

Commande de panoramique de la caméra : Oui

Commande de déclinaison de la caméra : Oui

Illumination minimum : 0,0008 lux

Angle de rotation : 90°

Balance des blancs : Auto, Manuel, Lampe au sodium

Type obturateur de la caméra : Électronique

Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/25 - 1/15000 s

Ajustement de la vitesse d'obturation : Auto

#### Détecteur d'image :

Nombre de capteurs : 1

Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)

Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1920 x 1080 pixels

Type de capteur : CMOS

#### Système d'objectif :

Capacité du zoom : Oui

Nombre de lentilles : 1

Auto focus : Oui

Mise au point : Motorisée

#### Vidéo :

Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels

Total des megapixels : 2 MP

Format vidéo pris en charge : H.264, M-JPEG

Nombre d'images par seconde : 60 ips

Système de format du signal analogique : NTSC, PAL

Diffusion vidéo : Oui

Réduction du bruit : Oui

Ajustement de la qualité d'image : Luminosité, Contraste, Saturation, Netteté

Codage de la région d'intérêt : Oui

Défilement et miroir : Oui

Masquage des données personnelles : Oui

#### Audio :

Formats audio pris en charge : AAC-LC, G.711

Fréquence d'échantillonnage : 16 kHz

Rapport signal-sur-bruit : 50 dB

Détection audio : Oui

#### Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet

Standards réseau : IEEE 802.3af

Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/ RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, digest authentication

Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion

Qualité de service (QoS) : Oui

#### Support de stockage :

Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui

Cartes mémoire compatibles : MicroSDHC, MicroSDXC

Taille maximale de la carte mémoire : 2000 Go

#### Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Port RS-232 : 1

Ports RS-422 : 1

Ports RS-485 : 1

#### Sécurité :

Protection par mot de passe : Oui

Alarme anti-sabotage active : Oui

Encryptage HTTPS : Oui

Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente) : Franchissement de ligne, Changement d'environnement

#### Caractéristiques de gestion :

Navigateur Web : Oui

Bouton de réinitialisation : Oui

Micrologiciel évolutif : Oui

**Puissance :**

Type de source d'alimentation : CC, PoE

Consommation électrique typique : 7,2 W

**Conditions environnementales :**

Température d'opération : -20 - 50 °C

Température hors fonctionnement : -30 - 70 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 93%

Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 98%

**Poids et dimensions :**

Largeur : 78 mm

Profondeur : 140 mm

Hauteur : 66 mm

Po