

# Aten VE812R receiver HDMI cable 100 m pour 051167 & 051168



## DESCRIPTION

Le boîtier ATEN VE812R permet d'installer un écran HDMI jusqu'à 100 mètres du périphérique source.

Implémentation de la technologie d'extension HDBaseT par utilisation d'un seul câble de catégorie 5 pour connecter l'émetteur et le récepteur

Compatible HDMI (3D, Deep Color, 4k x 2k) et HDCP

Anti-brouillage : résistance aux interférences subies par les signaux lors des transmissions vidéo de haute qualité utilisant la technologie HDBaseT

Transmission longue distance : jusqu'à 100 m

Prend en charge des résolutions allant jusqu'à Ultra HD 4k x 2k et 1080p Full HD

Technologie EDID Expert : sélectionne les paramètres EDID optimaux pour un démarrage en douceur et une qualité d'affichage maximale

Prend en charge une largeur de bande jusqu'à 340 MHz pour de hautes performances vidéo

Vitesses de signalisation jusqu'à 3,4 Gbits

Prise en charge du son Dolby True HD et DTS HD Master Audio

Système intégré de protection ESD contre les décharges électrostatiques 8 kV/15 kV (tension de contact = 8 KV / air = 15 kV)

1 entrée RJ-45

1 sortie HDMI HighSpeed

Dimensions 14.17 x 10.30 x 3.00 cm

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| Marque : ATEN                                                      |
| Part number : VE812R-AT-G                                          |
| Connectivité :                                                     |
| Technologie de connectivité : Avec fil                             |
| Caractéristiques :                                                 |
| Type : Récepteur AV                                                |
| Résolution maximale : 4096 x 2160 pixels                           |
| Types de câbles soutenus : Cat5, Cat5e, Cat6                       |
| Ports d'entrée RJ-45 : 1                                           |
| Nombre de sorties HDMI : 1                                         |
| Contenu de l'emballage :                                           |
| Adaptateur secteur fourni : Oui                                    |
| Distance de transfert maximale : 100 m                             |
| Poids et dimensions :                                              |
| Poids : 602 g                                                      |
| Puissance :                                                        |
| Tension de fonctionnement (récepteur) : 5,3 V                      |
| Dimensions du récepteur (L x P x H) : 141,7 x 103 x 30 mm          |
| Poids du récepteur : 410 g                                         |
| Consommation électrique (RX) : 5,06 W                              |
| Taux de d'actualisation maximal : 60 Hz                            |
| Protection contre les décharges électrostatiques (ESD) : Oui       |
| Protection contre les décharges électrostatiques (DES) : 15 kV     |
| Manuel d'utilisation : Oui                                         |
| Bande passante : 340 MHz                                           |
| Compatibilité 3D : Oui                                             |
| HDCP : Oui                                                         |
| Impédance : 100 Ohm                                                |
| Matériel : Métal                                                   |
| Modes vidéo pris en charge : 1080p                                 |
| Prise en charge CEC (Consumer Electronics Control) : Oui           |
| Résolutions graphiques prises en charge : 3840 x 2160, 4096 x 2160 |
| Version HDCP : 2.2                                                 |
| Conditions environnementales :                                     |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%                |
| Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 80%                      |
| Température d'opération : 0 - 50 °C                                |
| Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C                      |
| Informations sur l'emballage :                                     |
| Quantité : 1 pièce(s)                                              |
| Kit de montage : Oui                                               |
| Couleur du produit : Noir                                          |
| Entrée DC : Oui                                                    |
| Largeur du colis : 59 mm                                           |
| Profondeur du colis : 239 mm                                       |
| Hauteur du colis : 160 mm                                          |
| Poids du paquet : 770 g                                            |
| Données logistiques :                                              |
| Largeur du casier principal (externe) : 250 mm                     |
| Longueur du casier principal (externe) : 325 mm                    |
| Hauteur du casier principal (externe) : 175 mm                     |

Poids brut du casier principal (externe) : 4,21 kg

Poids net du carton principal : 3,01 kg

Produit par casier principal (externe) : 5 pièce(s)