

LG - Afficheur professionnel 75" 75XS4P-B



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	LG
Part number :	75XS4P-B
Écran :	
Rétroéclairage à LED :	Oui
Type de panneau :	IPS
Rétroéclairage LED :	LED directe
Connectivité :	
Quantité de ports HDMI :	2
Représentation / réalisation :	
Utilité :	Individuel
Quantité de ports dentrée HDMI :	2
Quantité de ports DVI-D :	1
Quantité d'interface DisplayPorts :	2
DisplayPorts en :	1
DisplayPorts sur :	1
Port USB :	Oui
Nombre de ports USB :	1
Version USB :	2.0
Connecteur USB :	USB Type-A
Design :	
Conception du produit :	Écran plat de signalisation numérique
Taille de l'écran :	190,5 cm (75»)
Installation prise en charge :	Extérieure
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Technologie d'affichage :	LED

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
Mise en page : horizontale/verticale
Luminosité de l'écran : 4000 cd/m²
Type HD : UHD+
Couleur du produit : Noir
Sortie Audio (Gauche, Droite) : 1
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Sortie haut-parleur : 1
Taux de contraste : 1200:1
Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Forme d'écran : Plat
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 600 x 400 mm
RS-232C : Oui
Puissance :
Consommation électrique typique : 750 W
Système informatique :
Système informatique : Oui
Type de système informatique : Système sur puce (System on Chip ou SoC)
Consommation électrique (arrêt) : 0,5 W
Consommation (max) : 790 W
Port infrarouge : Oui
Mémoire interne : 16 Go
Système d'exploitation installé : WebOS
Version du système d'exploitation : 6,0
Caractéristiques :
Adapté à une utilisation extérieure : Oui
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 1679,2 mm
Commande (IR) entrée : 1
Afficher profondeur : 104 mm
Commande (IR) sortie : 1
Afficher hauteur : 957,6 mm
Afficher le poids : 39,6 kg
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Nombre de langues OSD : 22
Vie du panneau : 50000 h
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Horaires de service (heures/jours) : 24/7

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%
Largeur du cadre (côté) : 1,38 cm
Couleur du cadre : Black
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 85%
Taux de diffusion : 3%
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Puissance évaluée de RMS : 20 W
HDCP : Oui
Version HDCP : 1.4/2.2
Dissipation thermique : 2559 BTU/h
Câbles inclus : Secteur, HDMI
Détails techniques :
Année de lancement : 24
Autres caractéristiques :
Manuel d'utilisation : Oui
Dissipation thermique (max) : 2696 BTU/h
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 1816 mm
Profondeur du colis : 285 mm
Hauteur du colis : 1106 mm
Poids du paquet : 50 kg