

HANWHA- Caméra encastrée PND-A6081RF

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	HANWHA
Part number :	PND-A6081RF
Design :	
Format :	Dôme
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	CC, PoE
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité IP
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) :	16 W
Système d'objectif :	
Capacité du zoom :	Oui
Installation prise en charge :	Intérieure et extérieure
Vidéo :	
Résolution maximale :	1920 x 1080 pixels
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Support de stockage :	
Lecteur de cartes mémoires intégré :	Oui
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Technologie de connectivité :	Avec fil
Vision de nuit :	
Vision nocturne :	Oui
Type d'interface Ethernet :	Gigabit Ethernet
Cartes mémoire compatibles :	SD, SDHC, SDXC
Protocoles réseau pris en charge :	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNM-Pv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast)

Caméra :	
Illumination minimum :	0,007 lux
Distance de vision nocturne :	40 m
Type de montage :	Plafond
Couleur du produit :	Blanc
Matériau du boîtier/corps :	Aluminium
Type de LED :	IR
Total des megapixels :	2 MP
Format vidéo pris en charge :	H.264, H.265, M-JPEG
Code (IP) Internationale Protection :	IP66, IP67
Résolutions graphiques prises en charge :	640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960
Nombre d'images par seconde :	120 ips
Détecteur d'image :	
Taille du capteur optique :	25,4 / 2 mm (1 / 2»)
Conditions environnementales :	
Température d'opération :	-25 - 55 °C
Diffusion vidéo :	Oui
Réduction du bruit :	Oui
Mémoire flash :	512 Mo
Température hors fonctionnement :	-50 - 60 °C
Poids et dimensions :	
Profondeur :	163 mm
Fonction de comptage des personnes :	Oui
Large dynamique éventaille (WRD) :	Oui
Capacité de la ROM :	4096 Mo
Port USB :	Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) :	0 - 90%
Diamètre :	20,5 cm
Mode Jour/Nuit :	Oui
Alarme entrée/fin :	Oui
Point de vue angle (FOV) :	124°
Nombre maximum d'ouverture :	2,15
Nomnbe d'ouverture minimum :	1,3
Balance des blancs :	ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Type de capteur :	CMOS
Longueur focale :	4.38 - 9.33 mm
Défilement et miroir :	Oui
Méthode de diffusion en flux :	Multi-diffusion, Monodiffusion
Qualité de service (QoS) :	Oui
Sécurité :	
Authentification Digest :	Oui
Poids :	1,95 kg
Type obturateur de la caméra :	Électronique
Vitesse d'obturation de l'appareil photo :	1/5 - 1/12,000 s
Ajustement de la vitesse d'obturation :	Auto