

RARITAN PX4-5057 IP PDU 32A 36 prises 18x C13 / 18x Cx Switch + Mesure par prise



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : RARITAN

Part number : PX4-5057-E7

Connectivité :

Nombre de prises en sortie : 36 sortie(s) CA

Design :

Types de PDU : Géré, Avec mesure en ligne, Avec contrôle en ligne, Commutable

Type : Monophasé

Prise mâle : IEC 60309

Puissance :

Tension nominale à l'entrée : 200 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Types de sortie AC : Coupleur C13

Intensité (max.) : 32 A

Matériau du boîtier/corps : Aluminium

Caractéristiques :

Bouton de réinitialisation : Oui

Connexion en guirlande : Oui

Tension nominale de sortie : 200 - 240 V

Voyants : Oui

Couleur du produit : Noir

Capacité d'alimentation/charge : 7700 VA

Longueur de câble : 3 m

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2

Caractéristiques de gestion :

Surveillance : Humidité, Temperature

Écran : LCD

Algorithme de sécurité soutenu : SNMPv2, SNMPv3

Conditions environnementales :

Température hors fonctionnement : -30 - 80 °C

Poids et dimensions :

Largeur : 56 mm

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95%

Taux d'humidité relative (stockage) : 20 - 90%

Profondeur : 65 mm

Hauteur : 1780 mm

Poids : 6,2 kg

Nombre de ports USB : 3

Dispositifs de protection électrique : Surcharge

Informations sur l'emballage :

Poids du paquet : 8,9 kg

Détails techniques :

Certificats de conformité : Federal Communications Commission (FCC), ICES, RoHS

Altitude de fonctionnement : 0 - 3000 m

Altitude de non fonctionnement : 0 - 15000 m

Coupe-circuit : Oui

Largeur du colis : 255 mm

Profondeur du colis : 125 mm

Hauteur du colis : 1940 mm