

ALLIED AT-FS980M/52 switch 48 ports 10/100T & 4 SFP 100/1G (2 pour Stacking)



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ALLIED TELESIS
Part number : AT-FS980M/52-50
Caractéristiques de gestion :
Type de commutateur : Géré
Qualité de service (QoS) : Oui
Gestion basée sur le web : Oui
Journal des événements du système : Oui
Connectivité :
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 48
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Fast Ethernet (10/100)
Nombre de modules SFP installés : 4
Port de console : RJ-45
Réseau :
Standards réseau : IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Technologie de câblage Ethernet cuivre : 10BASE-T, 100BASE-T
Port mirroring (Mise en miroir des ports) : Oui
Agrégation de lien : Oui
Protocles Spanning Tree (STP) : Oui
Support VLAN : Oui
Fonctions LAN virtuelles : Private VLAN, Port-based VLAN
Transmission des données :
Capacité de commutation : 17,6 Gbit/s
Débit : 13,09 Mpps
Répertoire MAC : 16000 entrées
Route statique : Oui
Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Trames géantes : 10000

Sécurité :	
Fonctions DHCP : DHCP snooping	
Liste de contrôle d'accès (ACL) : Oui	
Filtrage IGMP : Oui	
Filtrage/protection BPDU : Oui	
Protection en boucle : Oui	
Caractéristiques de multidiffusion :	
Support à la multidiffusion : Oui	
Protocoles :	
Fonctions IPv4 et IPv6 : IPv6 tracert, Dual stack IPv4/IPv6	
Design :	
Grille de montage : Non	
Couleur du produit : Gris	
Voyants : Oui	
Sécurité : FCC, EN55022, CISPR22:2006, VCCI, C-Tick, UL 60950-1, C22.2 NO.60950-1, EN 60950-1, IEC60950-1, EN60950-1	
Certification : CE, cULus, TUV, RoHS	
Représentation / réalisation :	
Type de mémoire : DDR2-SDRAM	
Mémoire interne : 512 Mo	
Mémoire flash : 128 Mo	
Niveau sonore : 51 dB	
Puissance :	
Consommation (max) : 36 W	
PoE (alimentation via le port Ethernet) :	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Non	
Conditions environnementales :	
Température d'opération : 0 - 50 °C	
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C	
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 90%	
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%	
Dissipation thermique : 120 BTU/h	
Poids et dimensions :	
Largeur : 440 mm	
Profondeur : 257 mm	
Hauteur : 43,2 mm	
Poids : 3,4 kg	
Données logistiques :	
Code du système harmonisé : 85176990	