

Iiyama- Moniteur pro-graphique 32"

HB3201UHSNP-B1



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : Iiyama
Part number : HB3201UHSNP-B1
Multimédia :
Nombre de haut-parleurs : 2
Puissance évaluée de RMS : 5 W
Écran :
Taille de l'écran : 80 cm (31.5»)
Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
Type HD : 4K Ultra HD
Format d'image : 16:9
Représentation / réalisation :
Technologie sans scintillement : Oui
Connectivité :
Concentrateur USB intégré : Oui
Technologie Low-Blue-Light : Oui
Version du concentrateur USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Luminosité de l'écran (typique) : 450 cd/m²
Type de porte USB amont : USB Type-C
Temps de réponse : 4 ms
Type de mesure du temps de réponse : GTG (Gray to Gray)
Surface d'affichage : Mat
Forme d'écran : Plat
Capacité de puissance USB : Oui
Design :
Position de marché : Maison
Délivrance de la puissance USB jusqu'à : 96 W
Taux de contraste : 3000:1

Couleur du produit : Noir
Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1
Taux de d'actualisation maximal : 60 Hz
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
HDMI : Oui
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Quantité de ports HDMI : 1
Version HDMI : 2.0
Pas de pixel : 0,182 x 0,182 mm
Haut-parleurs intégrés : Oui
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Domaine de numérisation horizontale : 30 - 140 kHz
Version de DisplayPort : 1.2
Taille visualisable horizontale : 39,2 cm
Taille visualisable verticale : 69,7 cm
Sortie casque audio : Oui
Diagonale d'écran (cm) : 80 cm
Appareil photo intégré : Non
Prise en charge HDR : Oui
Technologie HDR (plage dynamique élevée) : DisplayHDR 400
Built-in Commutateur KVM : Oui
HDCP : Oui
Norme de gamme de couleurs : DCI-P3, sRGB
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : Énergie, USB, HDMI, DisplayPort, USB Type-C
Couverture sRGB (max) : 100%
Ergonomie :
Montage VESA : Oui
Poids et dimensions :
Largeur appareil (support inclus) : 714,5 mm
Norme VESA : 100 x 100 mm
Profondeur (support inclus) : 260 mm
Montage mural : Oui
Hauteur (support inclus) : 588 mm
Longueur de câble DisplayPort : 1,8 m
Gestion optimisée des câbles : Oui
Poids (avec support) : 9 kg
Longueur du câble HDMI : 1,8 m
Port de câble antivol : Oui
Largeur (sans support) : 714,5 mm
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 815 mm
Longueur du câble d'alimentation : 1,8 m
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Profondeur (sans support) : 260 mm
Profondeur du colis : 148 mm
Réglage de la hauteur : Oui
Hauteur (sans support) : 438 mm
Hauteur du colis : 515 mm
Hauteur ajustable (max) : 15 cm
Poids du paquet : 12,7 kg
Pivot : Oui

Type d'emballage : Boîte
Angle de rotation : 0 - 90°
Puissance :
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : F
Plage de l'angle d'oscillation : 180 - 360°
Classe d'efficacité énergétique (HDR) : G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 32 kWh
Angle d'inclinaison : 5 - 23°
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures : 39,9 kWh
Consommation électrique typique : 32 W
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Affichage multilingue à l'écran : Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Russe, Japonais, Tchèque, Néerlandais, Polonais, Ukrainien
Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Type d'alimentation d'énergie : Interne
Plage deffica