

SPBD20LC - Modules SFP Gigabit Bi-Di, 20km, conn. LC simplex, 1490/1310 nm



DESCRIPTION

Modules SFP Gigabit Ethernet bi-directionnels, émetteurs 1310/1490nm, récepteurs 1490/1310nm, 20 km, température de fonctionnement -40°C à +85°C, connecteurs LC simplex. MSA Compliant (Multi Source Agreements : Compatible avec des équipements non Allied Telesis)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ALLIED TELESIS

Part number : AT-SPBD20LC/I-14

Représentation / réalisation :

Type d'émetteur-récepteur SFP : Fibre optique

Débit de transfert des données maximum : 1000 Mbit/s

Type d'interface : SFP

Compatible fibre monomodule (FMN) : Oui

Connecteur de fibre optique : LC

Distance de transfert maximale : 20000 m

Longueur d'onde Tx (max) : 1490 nm

Longueur d'onde Rx (max) : 1310 nm

Pouvoir Tx (min) : -9 dBmW

Pouvoir Tx (max) : -3 dBmW

Bilan de liaison : 15 dB

Caractéristiques :

Couleur du produit : Argent

Matériau du boîtier/corps : Métal

Plug and Play : Oui

Échange à chaud : Oui

Contenu de l'emballage :

Quantité : 1 pièce(s)

Conditions environnementales :

Température d'opération : -40 - 95 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 85%

Surveillance de diagnostics numériques (DDM) : Oui