

AG NEOVO ECRAN A LEDS 22 TACTILE CAPACITIF .DALLE VERRE/ TX22



DESCRIPTION

Doté d'une dalle IPS à rétroéclairage LED, le TX-22 offre bien plus qu'une simple résolution Full HD de 1920 x 1080. Ses couleurs précises et constantes sont parfaitement visibles depuis n'importe quel angle. Sa technologie tactile capacitive projetée permet aux utilisateurs de naviguer l'affichage aisément et avec précision. Sa grande flexibilité d'inclinaison de -5 à 90 degrés garantit confort et ergonomie de visualisation dans les environnements publics et interactifs. Un revêtement en verre permet un nettoyage aisé et une meilleure résistance aux bactéries et à la poussière. Enfin, son châssis métallique et sa base solide assurent stabilité et robustesse.

- Technologie tactile capacitive projetée
- Capacités multipoints pour les systèmes Microsoft® Windows® 7 et 8*
- Dalle IPS pour des couleurs constantes et précises depuis n'importe quel angle
- Revêtement frontal de classe IP54 pour protéger l'écran contre les éclaboussures de liquide et la poussière
- Résolution Full HD 1920 x 1080
- Ecran à plat pour une surface nette et propre
- Capacité d'inclinaison de 5° à 90°
- Double entrée : VGA et DVI
- RJ11 pour contrôle à distance
- Compatible HID pour une intégration aisée
- Châssis métallique durable
- Socle robuste pour une stabilité extrême
- Méthode tactile : doigts ou stylets à pointe magnétique
- OSD verrouillable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : NEOVO

Part number : TX-22

Écran :

Taille de l'écran : 54,6 cm (21.5»)

Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels

Type HD : Full HD

Technologie d'affichage : LCD

Type de panneau : IPS

Écran tactile : Oui
Type d'écran tactile : Dessus de table
Technologie écran tactile : Capacité
Technologie tactile : Plusieurs pressions
Temps de réponse : 7 ms
Forme d'écran : Plat
Taux de contraste : 1000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 16,78 millions de couleurs
Pas de pixel : 0,248 x 0,248 mm
Fréquence numérique horizontale : 31,47 - 82,3 kHz
Fréquence de balayage vertical : 56 - 75 Hz
Luminosité de l'écran : 250 cd/m²
Rétroéclairage à LED : Oui
Représentation / réalisation :
NVIDIA G-SYNC : Non
AMD FreeSync : Non
Design :
Couleur du produit : Noir
Certification : FCC, CB, CE, BSMI
Connectivité :
Nombre de ports VGA (D-Sub) : 1
Port DVI : Oui
Quantité de ports DVI-D : 1
Ergonomie :
Norme VESA : 100 x 100 mm
Montage mural : Oui
Angle d'inclinaison : -5 - 90°
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Puissance :
Consommation électrique typique : 27 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 2 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz
Type d'alimentation d'énergie : AC/DC
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage) : 10 - 90%
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : Secteur, DVI, USB, VGA
Poids et dimensions :
Largeur (sans support) : 52,8 cm
Profondeur (sans support) : 21,4 cm
Hauteur (sans support) : 34,7 cm
Poids (sans support) : 6,7 kg
Informations sur l'emballage :
Poids du paquet : 9,8 kg
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85285210
Autres caractéristiques :

Dimensions du colis (LxPxH) : 450 x 615 x 330 mm

Full HD : Oui