

LEGRAND Onduleur Keor PDU 800 VA 8 prises 2P + T



DESCRIPTION

Keor PDU est la nouvelle ASI spécialement conçue pour des installations dans des coffrets et des armoires racks 19 pouces. Son style PDU aux dimensions ultra compactes permet d'avoir 8 prises en 2 unités racks seulement ayant jusqu'à 15 minutes d'autonomie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LEGRAND
Part number : 310330
Caractéristiques :
Topologie UPS : Veille
Capacité de la puissance de sortie : 0,8 kVA
Puissance de sortie : 480 W
Forme d'onde : Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min) : 160 V
Tension de voltage à l'entrée (max) : 290 V
Fréquence d'entrée : 45/65 Hz
Tension de voltage à la sortie (min) : 207 V
Tension de voltage à la sortie (max) : 253 V
Fréquence de sortie : 50/60 Hz
Régulation de la fréquence de sortie : 1 Hz
Régulation de la tension de sortie : 10%
Intensité (max) : 10 A
Nombre de phases d'entrée : 1
Nombre de phases de sortie : 1
Efficacité : 98%
Facteur de puissance de sortie : 0,6
Niveau sonore : 40 dB
Dispositifs de protection électrique : Surcharge, Surcharge, Court-circuit
Connectivité :
Types de sortie AC : Coupleur C13
Prise mâle : Coupleur C14

Nombre de prises en sortie : 8 sortie(s) CA
Port USB : Oui
Type de port USB : USB Type-B
Design :
Format : A mettre sur rack
Capacité du rack : 2U
Batterie :
Technologie batterie : Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacité de la batterie : 9 Ah
Nombre de batteries prises en charge : 1
Temps de secours type à demi de charge : 10 min
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Couleur du produit : Noir, Blanc
Données logistiques :
Produits par palette : 48 pièce(s)
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%
Sortie sans potentiel : Non
Poids et dimensions :
Largeur : 88 mm
Profondeur : 150 mm
Hauteur : 440 mm
Poids : 5,5 kg
Auto-stop : Non
Voyants : Oui
Type de source d'alimentation : Secteur
Détails techniques :
Certificats de durabilité : CE
Conformité à la durabilité : Oui
Hauteur nette de palette : 104 cm
Largeur nette de palette : 120 cm
Poids net de la palette : 304,6 kg
Profondeur nette de palette : 100 cm
Largeur du colis : 88 mm
Profondeur du colis : 5,81 mm
Hauteur du colis : 440 mm
Poids du paquet : 6,03 kg
Largeur du casier principal (externe) : 159 mm
Longueur du casier principal (externe) : 528 mm
Hauteur du casier principal (externe) : 255 mm
Poids brut du casier principal (externe) : 6,35 kg
Produit par casier principal (externe) : 1 pièce(s)
Certification : EN 62040-1, EN 62040-2