

HANWHA- Caméra dôme 2Mps LNV-6022R



DESCRIPTION

HANWHA- Caméra dôme 2Mps LNV-6022R

Caractéristiques principales :

- > Résolution de 2 mégapixels (1920 x 1080)
- > Objectif fixe 4 mm intégré
- > 30ips@toutes les résolutions (H.264)
- > H.264, prise en charge du codec MJPEG, diffusion multiple
- > Jour et nuit (ICR), WDR (120dB)
- > Altération, détection de mouvement
- > Emplacement mémoire Micro SD/SDHC (Max. 32 Go), PoE
- > Vue couloir, prise en charge de WiseStream II
- > Longueur visible IR 30m
- > Prise en charge IP66, IK10
- > Corps de caméra blanc
- > Compatible avec Genetec Stratocast

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA

Part number : LNV-6022R

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Intérieure et extérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Contrôle PTZ : Non

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

Visualisation à distance : Oui

Filtre de coupure infrarouge : Oui

Gamme dynamique : 120 dB
Langues prises en compte : Chinois simplifié, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Nombre de langues : 15
Design :
Format : Dôme
Type de montage : Plafond
Couleur du produit : Blanc
Matériau du boîtier/corps : Plastique
Fonctions de protection : Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures
Code (IP) Internationale Protection : IP66
Code IK : IK10
Caméra :
Commande de panoramique de la caméra : Oui
Commande d'inclinaison de la caméra : Oui
Illumination minimum : 0,03 lux
Angle de rotation : 355°
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 84.3°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 45.6°
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 98.3°
Angle d'inclinaison : 0 - 67°
Panoramique : 0 - 350°
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Type obturateur de la caméra : Électronique
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 1
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Scan progressif : Oui
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1984 x 1105 pixels
Type de capteur : CMOS
Système d'objectif :
Capacité du zoom : Oui
Nombre de lentilles : 1
Mise au point fixe : Oui
Distance d'identification : 0,5 m
Nombre maximum d'ouverture : 2
Distance minimale de mise au point : 0,5 m
Focale Fixe : 4 mm
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Distance de vision nocturne : 30 m
Type de LED : IR
Vidéo :
Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels
Total des megapixels : 2 MP
Format vidéo pris en charge : H.264, M-JPEG
Formats de compression visuels : H.264, M-JPEG
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Compensation de luminosité : Oui

Contrôle de débit binaire : Débit binaire constant (CBR), Débit binaire variable (VBR)

Défilement et miroir : Oui

Masquage des données personnelles : Oui

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet

Standards réseau : IEEE 802.3af

Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour

Nombre d'utilisateurs : 6 utilisateur(s)

Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion

Qualité de service (QoS) : Oui

Support de stockage :

Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui

Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC

Taille maximale de la carte mémoire : 32 Go

Mémoire flash : 256 Mo

Mémoire interne : 512 Mo

Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Sécurité :

Alarme anti-sabotage active : Oui

Algorithme de sécurité soutenu : 802.1x RADIUS, EAP-LEAP, EAP-TLS, HTTPS

Anti-scintillement : Oui

Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui

Encryptage HTTPS : Oui

Filtrage des adresses IP : Oui

Miroir : Oui

Type de notification d'alerte : E-mail

blac