

Caméra Fisheye 6 MP 30 IPS WDR 120 dB



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA

Part number : QNF-8010

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Intérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Contrôle PTZ : Oui

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

Certification : FCC, UL, CE, EAC

Design :

Format : Dôme

Type de montage : Plafond

Couleur du produit : Blanc

Matériau du boîtier/corps : Plastique

Caméra :

Commande de panoramique de la caméra : Non

Commande de inclinaison de la caméra : Non

Illumination minimum : 0,2 lux

Angle de vue de l'objectif, horizontal : 187°

Angle de vue de l'objectif, vertical : 187°

Angle de vue de l'objectif, diagonal : 187°

Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure

Type obturateur de la caméra : Électronique

Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 2 - 1/12000 s

Détecteur d'image :

Taille du capteur optique : 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")

Type de capteur : CMOS
Système d'objectif :
Nombre maximum d'ouverture : 2,5
Distance minimale de mise au point : 0,3 m
Focale Fixe : 1,14 mm
Vidéo :
Résolution maximale : 2048 x 2048 pixels
Total des megapixels : 6 MP
Format vidéo pris en charge : H.264, H.265
Résolutions graphiques prises en charge : 640 x 640, 720 x 720, 960 x 960, 1280 x 1280, 2048 x 2048
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Contrôle de débit binaire : Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Défilement et miroir : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Wifi : Non
Bluetooth : Non
Qualité de service (QoS) : Oui
Support de stockage :
Disque dur intégré : Non
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Taille maximale de la carte mémoire : 256 Go
Mémoire flash : 256 Mo
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Sécurité :
Algorithme de sécurité soutenu : EAP-TLS
Anti-scintillement : Oui
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Filtrage des adresses IP : Oui
Caractéristiques de gestion :
Navigateur Web : Oui
Puissance :
Type de source d'alimentation : PoE
Consommation électrique typique : 4,6 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 6,4 W
Conditions environnementales :
Température d'opération : -10 - 55 °C
Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%
Poids et dimensions :
Hauteur : 49 mm
Diamètre : 9,9 cm
Poids : 320 g
Contenu de l'emballage :
Nombre de caméras : 1