

# LEGRAND 646024 PDU IP ZéroU Triphasé 16A 24 p. 21x C13 3xC19 Sw+mesure



## DESCRIPTION

LCS3 Vertical Zero-U PDU intelligents avec compteur et commutés.

Le plus produit :

- Bandeau vertical de 21 prises C13 et 3 prises C19 avec système de verrouillage de cordon.
- Modèle Triphasé avec cordon d'alimentation de 3m avec fiche CEI 60309 16A 3P+N+T

Spécifications :

- Dimension de fixation - Métrique
- Mesure de fixation - 1589 mm
- Sens de montage - Vertical
- Raccordement électrique - Cordon de raccordement avec prise
- Finition du raccordement électrique - CEE 16 A
- Longueur de câble - 3 m
- Nombre de prises avec contact de terre - 24
- Nombre de prises avec broche de mise à la terre - 24
- Nombre de prises C13 - 21
- Nombre de prises C19 - 3
- Nombre de prises C20 - 0
- Nombre de prises selon la norme britannique (BS1363) - 0
- Nombre de prises, norme suisse, type 13 - 0
- Nombre de prises, norme suisse, type 15 - 0
- Nombre de prises, norme suisse, type 23 - 0
- Nombre de prises, norme suisse, type 25 - 0
- Nombre d'autres prises de courant - 0
- Nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
- Longueur - 1539 mm
- Largeur - 52 mm
- Hauteur - 1539 mm
- Profondeur - 73 mm
- Tension d'alimentation - 415 V
- Catégorie de surtension - 2

- Filtre anti-parasite réseau - Non
- Commutable - Oui
- SNMP - Oui
- Avec affichage - Oui
- Évaluation - À distance
- Avec affichage LED - Oui
- Avec fusible - Non
- Ampèremètre - Oui
- Mesure de la température - Oui
- Avec matériau de fixation - Oui

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LEGRAND

Part number : 646024

### Informations sur l'emballage :

Poids du paquet : 1,44 kg

Largeur du colis : 262 mm

Profondeur du colis : 109 mm

Hauteur du colis : 1899 mm