

LG - Afficheur professionnel 22" 22SM3G IPS FHD 16/7



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG

Part number : 22SM3G

Écran :

Taille de l'écran : 54,6 cm (21.5»)

Technologie d'affichage : IPS

Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels

Luminosité de l'écran : 250 cd/m²

Type HD : Full HD

Écran tactile : Non

Format d'image : 16:9

Taux de contraste : 1000:1

Rapport de contraste (dynamique) : 400000:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Diagonale d'écran (cm) : 55,88 cm

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 2

Port DVI : Non

Port USB : Oui

Nombre de ports USB : 1

Version USB : 2.0

Ethernet/LAN : Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Wifi : Oui

Connecteur audio (L,R) intégré : 1

Interface RS-232 : Oui

RS-232C : Oui

Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Puissance évaluée de RMS : 2 W
Design :
Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique
Mise en page : horizontale
Couleur du produit : Noir
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 100 x 100 mm
Représentation / réalisation :
Utilité : Universel
Horaires de service (heures/jours) : 16/7
Puissance :
Consommation électrique typique : 33 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 30 W
Consommation d'énergie (en mode veille) : 1 W
Consommation électrique (arrêt) : 0,5 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Dissipation thermique : 7,89 BTU/h
Système informatique :
Système informatique : Non
Intégré dans le processeur : Oui
Nombre de coeurs de processeurs : 4
Mémoire interne : 4 Go
Poids et dimensions :
Largeur : 510,3 mm
Profondeur : 53,8 mm
Hauteur : 302,1 mm
Poids : 3,34 kg
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 565 mm
Profondeur du colis : 103 mm
Hauteur du colis : 357 mm
Poids du paquet : 3,5 kg
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Piles fournies : Oui
Câbles inclus : Secteur
Kit de montage : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 85%
Certificat :
Certification : CB, NRTL, EMC, FCC Class «A», CE, ErP
Caractéristiques :
Code du système harmonisé : 85285210