

ATEN UH3237 Station multiports USB-C 13 en 1

Double affichage



DESCRIPTION

La Station d'accueil multiports USB-C ATEN ultra élégante est une mise à niveau totale en une étape pour votre ordinateur portable qui fournit toutes les capacités d'extension supplémentaires dont vous avez besoin. Il suffit d'utiliser un câble pour ajouter jusqu'à 13 appareils avec transfert de l'alimentation pour augmenter votre productivité avec une connectivité HDMI, VGA, USB 3.2 Gen 1, USB 2.0, SD/MicroSD, Ethernet et audio supplémentaire.

Bénéficiez d'une superbe vidéo 4K ou d'une configuration de moniteur 4K ou Dual HD avec fonctionnalité HDMI et VGA. LUH3237 transmet la vidéo d'un ordinateur source vers un moniteur HDMI via un seul câble tout en conservant la résolution 4K de la plus haute qualité. Vous pouvez également afficher en miroir ou étendre votre ordinateur portable Windows USB-C sur deux moniteurs en 1920 x 1080 à 60 Hz.

LUH3237 prend également en charge le transfert d'alimentation USB-C jusqu'à 85 W. Ainsi, il peut alimenter votre appareil via un adaptateur secteur alimentation USB-C PD avec des spécifications de profil PD de 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V.

Le port intégré USB 3.2 Gen 1 Type A prend en charge un taux de transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s, ce qui offre un accès fluide à la clé USB. Les ports USB 2.0 Type A sont conçus pour le clavier et la souris afin de minimiser les interférences de signal. Le port de données Type C équipé peut être utilisé pour les derniers appareils USB-C.

Ce périphérique plug-and-play ergonomique (aucun pilote logiciel n'est requis) est compatible avec tous les principaux systèmes d'exploitation (Windows, OS X et iPad Pro). Économisez de l'espace sur votre bureau en plaçant votre ordinateur portable directement au-dessus de la station d'accueil légère et cependant robuste ou en affichant la station d'accueil à côté de vos moniteurs pour un poste de travail élégant et minimaliste.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : UH3237-AT

Connectivité :

Technologie de connectivité : Avec fil

Interface de l'hôte : USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

Quantité de Ports USB 2.0 : 2

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) : 3

Quantité de ports de type C USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 1

Quantité de ports HDMI : 2

Nombre de ports VGA (D-Sub) : 1

Combo casque / microphone Port : Oui

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s

Représentation / réalisation :

Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui

Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC

Taille maximale de la carte mémoire : 128 Go

Type HD : 4K Ultra HD

Résolution (numérique maximum) : 3840 x 2160 pixels

Résolution (analogique maximum) : 1920 x 1080 pixels

Nombre d'affichages pris en charge : 2

Taux de d'actualisation maximal : 60 Hz

Couleur du produit : Noir, Gris

Matériau du boîtier/corps : Aluminium, Plastique

Puissance :

Type de source d'alimentation : CC

Connecteur d'alimentation : USB Type-C

Consommation électrique typique : 15 W

Logiciel :

Prise en charge du système d'exploitation Windows : Oui

Prise en charge du système d'exploitation Mac : Oui

Système mobile supporté : iOS

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%

Poids et dimensions :

Largeur : 75 mm

Profondeur : 350,3 mm

Hauteur : 14,8 mm

Poids : 371 g

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 115 mm

Profondeur du colis : 420 mm

Hauteur du colis : 38 mm

Poids du paquet : 480 g

Détails techniques :

Code du système harmonisé : 84733020

Données logistiques :

Hauteur du casier principal (externe) : 210 mm

Largeur du casier principal (externe) : 250 mm

Longueur du casier principal (externe) : 440 mm

Poids brut du casier principal (externe) : 5,4 kg

Poids net du carton principal : 3,71 kg

Produit par casier principal (externe) : 10 pièce(s)

Autres caractéristiques :

Longueur de câble : 0,3 m