

EATON Onduleur 93E - 208/220 V - 24000 W - 30000 VA - 9 Ah - RS



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON
Part number : 93E30KMBSBI
Caractéristiques :
Topologie UPS : Double-conversion (en ligne)
Capacité de la puissance de sortie : 30 kVA
Puissance de sortie : 24000 W
Tension de voltage à l'entrée (min) : 220 V
Tension de voltage à l'entrée (max) : 415 V
Fréquence d'entrée : 50/60 Hz
Tension de voltage à la sortie (min) : 220 V
Tension de voltage à la sortie (max) : 415 V
Régulation de la tension de sortie : 1%
Nombre de phases d'entrée : 3
Nombre de phases de sortie : 3
Efficacité : 98%
Efficacité (monde En ligne) : 92%
Facteur de puissance : 0,99
Facteur de puissance de sortie : 0,9
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO) : Oui
Capacité en surcharge (10 minutes) : 110%
Capacité en surcharge (10 secondes) : 125%
Tension de sortie THD : 2%
THD (charge linéaire) : 5%
Niveau sonore : 65 dB
Alarmes sonores : Oui
Connectivité :
Port USB : Oui

Quantité de Ports USB 2:0 : 1
Port RS-232 : 1
Connecteur de coupure d'alimentation d'urgence : Oui
Batterie :
Technologie batterie : Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacité de la batterie : 9 Ah
Temps de secours type au chargement complet : 12 min
Design :
Format : Tower
Couleur du produit : Noir
Type d'écran : LCD
Voyants : Alarme
Code (IP) Internationale Protection : IP20
Sécurité : UL1778, ISO 9001:2000, ISO 14001:1996, IEC 62040-2, EN55022/EN55024
Certification : UL, cUL
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 30 °C
Température hors fonctionnement : -25 - 55 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95%
Altitude de fonctionnement : 0 - 1500 m
Poids et dimensions :
Largeur : 530 mm
Profondeur : 800 mm
Hauteur : 1360 mm
Poids : 476 kg
Autres caractéristiques :
Dérivation : Automatic on overload or UPS failure