

Axis camera ip miniature hdtv intérieure P1264



DESCRIPTION

Caméra à sténopé économique et extrêmement discrète !

Le modèle AXIS P1264 est une caméra réseau à sténopé économique et extrêmement discrète.

Cette caméra d'intérieur, qui comprend un capteur et une unité principale, est la solution idéale pour les commerces/magasins, guichets automatiques et surveillance des patients en milieu hospitalier.

Le modèle AXIS P1264 est composé des éléments suivants :

Un capteur à sténopé AXIS F1004, incluant un objectif, un capteur d'image et une unité principale AXIS P12 Mk II qui est le corps de la caméra.

La caméra est livrée avec un câble amovible de 8 m pour la connexion à l'unité principale. Le câble permet de placer celle-ci à distance.

Le modèle AXIS P1264 prend en charge AXIS Video Motion Detection 3, l'alarme active de détérioration et la plateforme AXIS Camera Application pour installer des analyses vidéo supplémentaires.

Plus produit :

- Objectif à sténopé pour une surveillance extrêmement discrète
- Format TVHD 720p et champ de vision horizontal de 57 °
- Technologie Axis Zipstream
- Emplacement pour carte microSD intégré
- Alimentation par Ethernet

Caractéristiques principales :

- Capteur CMOS 1/4" - 1 Megapixel
- Lentille 3.7mm
- Angle de vue horiz : 57°
- Résolution 1280 x 720 @ 25 ips
- Vidéo intelligente :
- AXIS Video Motion Detection 3, alarme de détérioration , Prise en charge de la plate-forme d'applications pour caméra , AXIS Application Platform permettant l'installation d'aXIS ,Détection de passage et d'applications tierces
- Evenements : Outils d'analyse
- Alarme Téléchargement de fichiers : e-mail, FTP, HTTP, HTTPS, réseau partagé

- Notification : e-mail, HTTP, HTTPS et TCP , Mémorisation d'images pré/post-alarme
- Stockage carte microSD/microSDHC/microSDXC jusqu'à 64 Go (carte non fournie)
- Dimensions Unité principale AXIS P12 Mk II : 16,5 x 46 x 109 mm (5/8 x 1 13/16 x 4 5/16 po)
- Capteur sténopé AXIS F1004 : 27 x 20 x 18 mm (1 1/16 x 13/16 x 11/16 po)
- Câble du capteur : 8 m
- Guide d'installation, licence pour un utilisateur décodeur
- Windows, clé d'authentification AVHS
- Support de montage sténopé AXIS F8206
- Câble noir de 8 m
- Logiciel : AXIS Companion
- Compatible nativement avec les NVR QNAP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : AXIS

Part number : 0925-001

Type de raccordement : Avec fil

Type de caméra : Caméra IP

Type de montage : Mural

Intérieur / Extérieur : Intérieure et extérieure

Vision nocturne : Non

Format : Cachée

Couleur : Noir

Capteur : CMOS

Résolution : 1280 x 720

Caméra motorisée : Non

Type de source d'alimentation : PoE