

I PRO- Caméra dôme fixe intérieure WV-U2130LA



DESCRIPTION

I PRO- Caméra dôme fixe intérieure WV-U2130LA

Découvrez cette nouvelle caméra réseau compacte de la série U avec des fonctions améliorées et abordable.

Caractéristiques produit :

Affichage

- > Capteur d'image : CMOS 1/3 - 2 Mps
- > Lentille : 3.2 mm (zoom x1)
- > Fréquence d'image : jusqu'à 30 ips
- > Plage dynamique : 120 dB
- > Distance IR : 30 m

Fonctions

- > Réduction numérique du bruit
- > Détection de mouvement vidéo
- > Détection de changement de scène
- > Zone de confidentialité
- > Smartphone : terminaux iPad, iPhone et Android

Alarme

- > Actions d'alarme : enregistrement de mémoire SDXC/ SDHC/SD, notification par e-mail, notification d'alarme HTTP, indication sur le navigateur, sortie du protocole d'alarme I PRO
- > Sources d'alarmes : alarme VMD, Alarme SCD, Alarme de commande

Alimentation

- > PoE

Température de fonctionnement

- > -10 °C à +50 °C

Dimensions

> Taille : 109 x 62 mm

> Poids : 250 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PANASONIC

Part number : WV-U2130LA

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Intérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Mode Jour/Nuit : Oui

Design :

Format : Dôme

Type de montage : Plafond/mur

Couleur du produit : Blanc

Matériau du boîtier/corps : Aluminium

Caméra :

Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/10000 - 16/30, 1/10000 - 16/25 s

Détecteur d'image :

Nombre de capteurs : 1

Taille du capteur optique : 25,4 / 3 mm (1 / 3»)

Type de capteur : CMOS

Système d'objectif :

Capacité du zoom : Oui

Zoom optique : 1x

Zoom numérique : 4x

Nombre de lentilles : 1

Distance de détection : 37,5 m

Distance d'observation : 15 m

Distance de reconnaissance : 7,5 m

Distance d'identification : 3,7 m

Distance minimale de mise au point : 1 m

Focale Fixe : 3,2 mm

Vision de nuit :

Vision nocturne : Oui

Distance de vision nocturne : 30 m

Type de LED : IR

Vidéo :

Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels

Formats de compression visuels : H.264, H.265

Nombre d'images par seconde : 30 ips

Réduction du bruit : Oui

Ajustement de la qualité d'image : Luminosité

Compensation de luminosité : Oui

Compensation de surbrillance (HLC) : Oui

Contrôle de débit binaire : Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet

Standards réseau : IEEE 802.3af

Protocoles réseau pris en charge : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMPv1/v2/v3, UPnP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ

Wifi : Non

Bluetooth : Non

Support de stockage :

Disque dur intégré : Non

Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui

Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Taille maximale de la carte mémoire : 512 Go

Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Sécurité :

Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui

Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente) : Changement d'environnement

Protection de la vie privée : Oui

Poids et dimensions :

Hauteur : 62 mm

Diamètre : 10,9 cm

Poids : 250 g

Contenu de l'emballage :

Nombre de caméras : 1