

GS-6320-46S2C4XR - Switch manag. L3, 46 SFP, 2 1000Base-TX, 4 SFP+ 10G, rack 19



DESCRIPTION

Switch Manageable niveau 3, 48 emplacements SFP pour modules 100/1000Base-X, 2 ports 10/100/1000Base-TX, 4 emplacements SFP+ 10G pour modules 10Gbase-SR/LR, alimentation 230 VAC et alimentation redondante 36-60 VDC, rackable 19'

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PLANET
Part number : GS-6320-46S2C4XR
Design :
Grille de montage : Oui
Protocoles :
Protocoles de gestion : HTTP,LLDP,UDLD,NTP,UPnP
Réseau :
Standards réseau : IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Caractéristiques de gestion :
Type de commutateur : Géré
Puissance :
Bloc d'alimentation inclus : Oui
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Voltage d'entrée DC : 36 - 60 V
Banc de commutateurs : L3
Connectivité :
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 48
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Gigabit Ethernet (10/100/1000)
PoE (alimentation via le port Ethernet) :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Non
Quantité de ports :Gigabit Ethernet (copper) : 2
Format : 1U
Transmission des données :
Capacité de commutation : 176 Gbit/s
Couleur du produit : Bleu

Débit : 130 Mpps
Répertoire MAC : 16000 entrées
Enregistrement-et-réémission : Oui
Bouton de réinitialisation : Oui
Voyants : Activité, Échec ventilateur, Liaison, Énergie, Anneau, Système
Caractéristiques de multidiffusion :
Entrées MLD : 255
Espionnage MLD (Multicast listener discovery) : Y
Quantités d'emplacements de module SFP+ : 4
Ports Fibre Channel : 48
Sécurité :
Liste de contrôle d'accès (ACL) : Oui
Connecteur de fibre optique : MiniGBIC
Port de console : RJ-45
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 50 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 440 mm
Température hors fonctionnement : -10 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Profondeur : 200 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Hauteur : 40 mm
Trames géantes : 10000
Qualité de service (QoS) : Oui
Représentation / réalisation :
Mémoire interne : 512 Mo
Gestion basée sur le web : Oui
Entrées IGMP : 255
Filtrage IGMP : Oui
Mémoire flash : 64 Mo
Classification du trafic : Oui
Inspection ARP : Oui
Agrégation de lien : Oui
Assistance contrôle des flux : Oui
Algorithme de sécurité soutenu : SNMP, SNMPv2
Filtrage d'adresse MAC : Oui
Protocole de routage : IP, OSPFv2
Nombre de ventilateurs : 2 ventilateur(s)
Poids : 3,4 kg
Support VLAN : Oui
Fonctions LAN virtuelles : IP subnetbased VLAN, MAC address-based VLAN, Multicast VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN
Nombre de VLANs : 128
Journal des événements du système : Oui
Fonctions IPv4 et IPv6 : IPv6 Telnet
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85176990
Certificat :
Certification : FCC Part 15 Class A, CE