

ALLIED AT-GS950/24 Smart Switch 24P GIGABIT & 4 SFP



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ALLIED TELESIS
Part number : AT-GS950/24-50
Caractéristiques principales :
Norme réseau : Gigabit
Niveau d'administration : Niveau 2
Management : Navigateur web
Environnement d'utilisation : SMB
Industriel : Non
Rackable : Oui
Fonction PoE : Oui
Alimentation : Interne secteur
Port console outband : Non
Température de fonctionnement : 0 à 50°C
Fixation : Kit en option
Connectique :
Nombre de port(s) total : 28
Nombre de port(s) RJ45 : 24
Nombre de port(s) fibres : 4
Nombre de port(s) BNC Ethernet : 0
Autre(s) port(s) : 0
Connectique RJ45 :
Nombre de port(s) 10/100 : 0
Nombre de port(s) 10G : 0
Nombre de port(s) Gigabit 10/100/1000 : 24
Connectique Fibre :
Nombre de port(s) 100FX : 0
Nombre de port(s) SFP GIGABIT : 0

Nombre de port(s) SFP + : 0
Nombre de port(s) SFP Bi-Vitesse 1G/100 : 4
Nombre de port(s) SFP 100FX : 0
Détails PoE :
Norme PoE : Aucune
Budget PoE (Watts) : 0
Nombre de port(s) PoE 15w : 0
Nombre de port(s) PoE+ 30w : 0
Nombre de port(s) PoE++ 60w : 0
Dimensions :
Longueur (mm) : 440
Largeur (mm) : 257
Hauteur (mm) : 44