

TP-LINK BE22000 Ceiling Mount Wi-Fi 7 Point d'accès



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK
Part number : EAP783
2,4 GHz : Oui
5 GHz : Oui
6 GHz : Oui
Airtime Fairness (ATF) : Oui
Algorithme de sécurité soutenu : WPA, WPA2, WPA3
Assistance contrôle des flux : Oui
Balayage de canal automatique : Oui
Bande de fréquence : 2.4 - 6 GHz
BeamForming : Oui
Bouton de réinitialisation : Oui
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Couleur du produit : Blanc
Débit de transfert des données maximum : 19000 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) : 1376 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (5 GHz) : 5760 Mbit/s
Direction de la bande : Oui
Entrée DC : Oui
Gamme de tension continue : 12 V
Guide de démarrage rapide : Oui
Hauteur : 46,5 mm
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Kit de montage : Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10000 Mbit/s
Largeur : 280 mm
Limitation du débit : Oui

Liste de contrôle d'accès (ACL) : Oui
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2
Nombre d'utilisateurs : 760 utilisateur(s)
Positionnement : Plafond, Mur
Profondeur : 280 mm
Qualité de service (QoS) : Oui
Quantité : 1 pièce(s)
Sélection automatique du canal : Oui
Standards réseau : IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Support VLAN : Oui
Taux de transfert de données maximum (6 GHz) : 11520 Mbit/s
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Type d'antenne : Interne
Type d'emballage : Boîte
Type MIMO : Multi User MIMO
Voyants : Oui