

ICY DOCK Rack amovible MB993SK-B 3 disques SATA 2.5



DESCRIPTION

3 disques dans l'emplacement d'un lecteur de disquette !

Le MB993SK-B est parfait pour être utilisé dans des PC industriels, des serveurs SMB/SFF, des systèmes mobiles DVR ou même dans des serveurs domestiques.

Sa capacité à supporter 3x SATA SSD/HDD dans une seule baie frontale 3.5" en fait un atout précieux, tout comme les différentes configurations qui peuvent être mises en oeuvre grâce à lui. Avec un accès individuel à chacun des trois disques durs, il est la solution parfaite pour les systèmes qui ont besoin régulièrement de changer de disque dur ou simplement pour le stockage dans des espaces restreints.

Dans un système avec trois disques, il est idéal d'avoir une configuration RAID5 pour atteindre une performance maximum avec une protection des données ou utiliser deux disques pour une protection des données en miroir et RAID 0 pour doubler la vitesse de transfert.

Protégez vos investissements !

La sécurité et la durabilité de vos disques durs sont les principales préoccupations des entreprises de construction et de design. Le MB993SKB est capable de résister aux environnements les plus difficiles, avec sa construction entièrement métallique et ses composants de petite taille.

Il peut être utilisé dans différents systèmes incluant : le milieu juridique et militaire, ou dans des conditions d'usine comme les systèmes de contrôle embarqués et les systèmes de fabrication automatisés.

Avec sa conception entièrement métallique, le ToughArmor 993SK-B est parfait pour les appareils industriels et médicaux qui requièrent un indice d'inflammabilité.

Polyvalence & Sécurité !

Il est facile de lire les indicateurs LED frontaux qui vous informeront quand un disque est éjecté (pas de lumière), utilisé (green) ou quand il échoue (rouge).

L'Active Power Technology (APT) permet à chaque LED de fonctionner individuellement lorsqu'un disque est inséré dans le boîtier.

Pour la sécurité des disques durs, le système de verrouillage eagle-hook sur vos tiroirs permet d'empêcher l'éjection des disques

durs lorsqu'elle n'est pas nécessaire.
En outre, les deux verrous fournissent une protection contre les vols physiques, les intrusions...

- Applications suggérées dans le domaine médicale, les systèmes militaires, les agences gouvernementales, pour les PC industriels, les postes de travail SMB, les stations de travail, les systèmes de DVR mobiles, les ordinateurs de l'aérospatiale, les systèmes d'automatisation et les systèmes embarqués
- Une construction métallique parfaite pour les applications importantes et conforme aux exigences d'inflammabilité
- Supporte 3 disques 2.5' SATA, HDD ou SSD dans une baie frontale 3.5"
- Supporte SAS ou SATA HDD / SSD SATA 6Gbps et est compatible avec les disques et les hôtes SATA 3 Gb (SAS hôte est nécessaire pour disques SAS - un seul canal SAS)
- Indicateur LED individuel
- Multi-Flow Technology (MFT) - fournit un excellent refroidissement passif
- Anti-Vibration Technology (AVT) - créer un environnement stable pour les disques durs et les SSD
- Active Power Technology (APT) - les LED individuelles ne s'allument que si un disque est installé dans chaque baie
- EMI Grounding protège les disques durs des dommages électriques..
- Eagle-hook lock system & double verrous de sécurité pour garder vos disques en sécurité dans le boîtier
- Système de plateau amovible pour une maintenance facile
- Supporte des disques SATA 6Gbps et le "hot swap".
- Un seul connecteur 4 pin pour alimenter tout le dispositif
- Présence de loquets de verrouillage pour les câbles d'alimentation SAS et SATA
- Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ICY DOCK

Part number : MB993SK-B

Caractéristiques :

Type : Panneau de support

Nombre de disque dur supporté : 3

Taille du disque dur : 2.5»

Interface du disque dur : Série ATA III, Série Attachée SCSI (SAS)

Couleur du produit : Noir

Matériel : Métal

Hauteurs de lecteur de stockage prises en charge : 7 mm

Conditions environnementales :

Température hors fonctionnement : 0 - 60 °C

Support RAID : Non

Taux de transfert des données : 6 Gbit/s

Verrouillage des touches : Oui

Voyants : Oui

Connectivité :

Nombre de connecteurs SATA : 3

Poids et dimensions :

Hauteur : 25,4 mm

Largeur : 101,2 mm

Poids : 370 g

Profondeur : 133 mm

Contenu de l'emballage :

Manuel d'utilisation : Oui

Nombre de dispositifs de verrouillage inclus : 2 pièce(s)

Vis incluses : Oui

Durabilité :	
Certificats de durabilité :	RoHS
Humidité relative de fonctionnement (H-H) :	5 - 65%
Température d'opération :	-35 - 70 °C
Détails techniques :	
Code du système harmonisé :	84733080
Informations sur l'emballage :	
Poids du paquet :	440 g
Certification :	CE, REACH