

Iiyama- Afficheur tactile 75" TE7513A-B3AG



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA
Part number : TE7513A-B3AG
Écran :
Type de panneau : IPS
Connectivité :
Quantité de ports d'entrée HDMI : 1
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Nombre de ports USB : 6
Capacité de puissance USB : Oui
Délivrance de la puissance USB jusqu'à : 100 W
Taille de l'écran : 190,5 cm (75")
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 1000 Mbit/s
Standards wifi : Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wifi : Oui
Design :
Mise en page : horizontale
Type HD : 4K Ultra HD
Écran tactile : Oui
Technologie écran tactile : PureTouch-IR
Nombre de points de contact simultanés : 40
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 1200:1
Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Pas de pixel : 0,4296 x 0,4296 mm
Zone d’affichage active (l x h) : 1650 x 928 mm
Diagonale d’écran (cm) : 189,3 cm
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Norme VESA : 800 x 400 mm
RS-232C : Oui
Puissance :
Consommation électrique typique : 188 W
Système informatique :
Intégré dans le processeur : Oui
Consommation d’énergie (mode veille) : 0,5 W
L’architecture du processeur : ARM Cortex-A53+Cortex-A72
Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W
Mémoire interne : 6 Go
Modèle d’adaptateur graphique inclus : ARM Mali-G52
Capacité de stockage interne : 128 Go
Système d’exploitation installé : Android
Version du système d’exploitation : 14
Classe d’efficacité énergétique (SDR) : G
Poids et dimensions :
Largeur d’affichage : 1710 mm
Afficher profondeur : 87 mm
Afficher hauteur : 1016 mm
Afficher le poids : 51,8 kg
Largeur : 1710 mm
Profondeur : 87 mm
Hauteur : 1016 mm
Tension d’entrée AC : 100 - 240 V
Poids : 51,8 kg
Fréquence d’entrée AC : 50/60 Hz
Représentation / réalisation :
Affichage à l’écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l’écran : Tchèque, Danois, Allemand, Anglais, Espagnol, Estonien, Finlandais, Français, Hongrois, Italien, Lituanien, LAT, Norvégien, Néerlandais, Polonais, Russe, Suédois, Ukrainien
Contenu de l’emballage :
Télécommande fournie : Oui
Conditions environnementales :
Température d’opération : 0 - 40 °C
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Largeur du cadre (en bas) : 4,67 cm
Largeur du cadre (côté) : 1,67 cm
Largeur du cadre (en haut) : 1,41 cm
Couleur du cadre : Black
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Nombre de stylets : 4
Stylet : Oui
Domaine de numérisation horizontale : 30 - 135 kHz
Dureté de la surface : 7H
Épaisseur du verre : 3,2 mm
Taux de diffusion : 25%

Temps de réponse tactile : 5 ms
Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) : Oui
Emplacement du module OPS : Oui
Puissance évaluée de RMS : 60 W
Écran antireflet : Oui
HDCP : Oui
Version HDCP : 2.2
Câbles inclus : Secteur, USB, HDMI
Données logistiques :
Produits par palette : 6 pièce(s)
Détails techniques :
Certificats de conformité : CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, WEEE
Certificats de durabilité : ErP
Commandes d'utilisateur : general settings (input, volume, backlight), audio (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), screen settings (aspect ratio, pixel shift), display settings (brightness, contrast, hue, display mode colour temp), settings (wireless & networks, share, device, personal, system)
Emplacement OPS : 1
Entrée audio (