

LG - Afficheur professionnel 43" UHD 43UL3Q-E



DESCRIPTION

Les points forts :

- La série UL3Q offre des performances élevées grâce à LG webOS 6.1, permettant une gestion fluide de multiples tâches tout en assurant une expérience utilisateur optimale grâce à son interface graphique (GUI) intuitive.
- Le capteur de luminosité intégré à l'avant de la série UL3Q ajuste automatiquement la luminosité en fonction des conditions d'éclairage, optimisant ainsi la qualité d'affichage et les économies d'énergie sans aucune intervention manuelle.
- Modèle : 43UL3Q-E
- Taille de l'écran : 43"
- Résolution : 3840 x 2160 (UHD)
- Luminosité : 350nit
- Connectique : HDMI
- Format : 16:9

Autres caractéristiques produit :

- VESA (mm) : 200 x 200
- Poids net : 7.6 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG

Part number : 43UL3Q-E

Écran :

Type de panneau : ADS

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 3

Version HDMI : 2.2/1.4

Représentation / réalisation :

Utilité : Commercial

Port USB : Oui

Design :

Conception du produit : Écran plat de signalisation numérique

Taille de l'écran : 109,2 cm (43")

Installation prise en charge : Intérieure

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Technologie d'affichage : LED
Wifi : Oui
Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
Mise en page : horizontale/verticale
Luminosité de l'écran : 350 cd/m²
Type HD : 4K Ultra HD
Couleur du produit : Noir
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 1200:1
Rapport de contraste (dynamique) : 1000000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs

Audio :

Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 200 x 200 mm
RS-232C : Oui

Puissance :

Consommation électrique typique : 83 W
Consommation électrique (arrêt) : 0,5 W
Consommation (max) : 134 W
Consommation (mode économique) : 0,5 W

Système informatique :

Mémoire interne : 8 Go
Système d'exploitation installé : WebOS
Version du système d'exploitation : 6,1
Saturation des couleurs : 80%

Poids et dimensions :

Largeur d'affichage : 965 mm
Afficher profondeur : 59,1 mm
Afficher hauteur : 554,9 mm
Afficher le poids : 7,6 kg

Détecteurs :

Gyroscope : Oui
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Capteur de température : Oui
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc

Contenu de l'emballage :

Télécommande fournie : Oui

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Largeur du cadre (en bas) : 1,08 cm
Horaires de service (heures/jours) : 16/7
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%

Largeur du cadre (côté) : 1,08 cm
Largeur du cadre (en haut) : 1,08 cm
Couleur du cadre : Black
Durée de vie nominale : 30000 h
Taux de diffusion : 1%
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Sortie Audio PC : Oui
Puissance évaluée de RMS : 20 W
Navigateur Web : Oui
WebRTC support : Oui
Câbles inclus : Énergie

Détails techniques :

Certificats de conformité : CB, CE, Compatibilité électromagnétique (CEM), Federal Communications Commission (FCC)

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 1070 mm
Profondeur du colis : 645 mm
Hauteur du colis : 113 mm
Poids du paquet : 9,7 kg
Heat generation (typical) : 283,208 BTU/h
Heat generation (max) : 457,227 BTU/h