

DAHUA- Enregistreur 8 ports PoE DHI-NVR4208-8P-4KS3



DESCRIPTION

DAHUA- Enregistreur 8 ports PoE DHI-NVR4208-8P-4KS3

Notre système prend en charge plusieurs formats de décodage tels que Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 et MJPEG.

Il peut décoder jusqu'à 8 flux vidéo en 1080p à 30 images par seconde, offrant une capacité maximale de décodage exceptionnelle.

Avec une bande passante entrante/enregistrement/sortante maximale de 160/160/80 Mbps, notre système assure une transmission fluide et une qualité d'enregistrement optimale.

Il est compatible avec les caméras IP jusqu'à une résolution de 12 MP, offrant ainsi une flexibilité maximale pour répondre à vos besoins de surveillance.

Notre système intègre également l'intelligence artificielle (IA) avec le Recorder qui prend en charge la technologie 4 canaux SMD Plus pour une détection plus précise.

De plus, l'IA par caméra prend en charge la détection et la reconnaissance faciales, la protection de périmètre, SMD Plus, le comptage de personnes, l'analyse stéréo et la carte thermique, offrant ainsi une surveillance avancée et complète.

Avec des fonctionnalités supplémentaires telles que le EPTZ et l'armement/désarmement en un clic, notre système offre une expérience de surveillance intuitive et efficace.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : DAHUA TECHNOLOGY
Part number : DHI-NVR4208-8P-4KS3
Représentation / réalisation :
Canaux d'entrée vidéo : 8 canaux
Support de stockage :
Nombre de disque dur supporté : 2
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 8

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports : 8
Canaux d'entrée d'alarme : 4
Canaux de sortie d'alarme : 2
Résolution maximale : 3840 x 2160 pixels
Résolutions prises en charge : 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Interface du disque dur : SATA
Quantité de ports HDMI : 1
Ports de sortie VGA (D-Sub) : 1
Quantité de Ports USB 2.0 : 2
Entrées RCA audio : 1
Sorties RCA audio : 1
Poids et dimensions :
Largeur : 375 mm
Profondeur : 327 mm
Hauteur : 53 mm
Puissance :
Consommation électrique typique : 10 W
Poids : 2,47 kg
Quantité de ports internes SATA : 2
Multi-écrans : Oui
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Formats audio pris en charge : G.711 A-law, G.711 -law, G.726, PCM
Format vidéo pris en charge : H.264, H.264+, H.265, H.265+
Port par alimentation PoE (Power over Ethernet) : 130 W
Mode d'enregistrement : Event
Largeur du colis : 451 mm
Profondeur du colis : 147 mm
Hauteur du colis : 425 mm
Détection des visages : Oui
Poids du paquet : 3,68 kg
Caractéristiques :
Certification : CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD: EN 62368-1:2014