

SAMSUNG CAMERA DOME 5MP 30IPS IR30



DESCRIPTION

Caméra dôme réseau IR 5 Mpx

- Résolution max. 5 mégapixels (2560 x 1920)
- Objectif varifocal motorisé de 3,9 ~ 9,4 mm (2,4x)
- Max. 30 ips@toutes les résolutions (H.265/H.264)
- Compatible codec H.265, H.264 et MJPEG, multi-flux
- Jour/nuit (ICR), WDR (120 dB), dénébulisation
- Maraude, détection directionnelle, détection de brouillard, détection audio, autotracking digital, classification sonore, sabotage
- Détection de mouvement, relais
- Emplacement SD/SDHC/SDXC (512 Go max.)
- Mode couloir, compatible WiseStream II
- Portée infrarouge de 30 m, IK08
- Correction de distorsion d'objectif (LDC)
- PoE / 12 V CC, compatible audio bidirectionnel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA

Part number : XND-8080R

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Intérieure et extérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Contrôle PTZ : Oui

Modes PTZ : PTZ numérique

Large dynamique éventail (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

Visualisation à distance : Oui

Design :

Format : Dôme

Type de montage : Plafond
Couleur du produit : Ivoire
Matériau du boîtier/corps : Plastique
Fonctions de protection : Anti-vandalisme
Code IK : IK08
Anti-buée : Oui
Caméra :
Commande de panoramique de la caméra : Oui
Commande d'inclinaison de la caméra : Oui
Illumination minimum : 0,07 lux
Angle de rotation : 355°
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 92.1°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 67.2°
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 119.9°
Angle d'inclinaison : 0 - 67°
Panoramique : 0 - 354°
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Lampe au mercure, Extérieure, Lampe au sodium
Type obturateur de la caméra : Électronique
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 2 - 1/12000 s
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 1
Taille du capteur optique : 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8»)
Scan progressif : Oui
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 2616 x 1976 pixels
Type de capteur : CMOS
Système d'objectif :
Capacité du zoom : Oui
Nombre de lentilles : 1
Mise au point : Motorisé/manuel
Nombre maximum d'ouverture : 1,3
Distance minimale de mise au point : 0,5 m
Longueur focale : 3.9 - 9.4 mm
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Distance de vision nocturne : 30 m
Type de LED : IR
Vidéo :
Résolution maximale : 2560 x 1920 pixels
Total des megapixels : 6 MP
Format vidéo pris en charge : AVC, H.264, H.265, M-JPEG, MPEG4
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2560 x 1920
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Technologie de réduction de bruit : Répression du bruit digital 3d
Type de contrôle de gain : Manuel
Ajustement de la qualité d'image : Contraste
Compensation de luminosité : Oui
Compensation de surbrillance (HLC) : Oui
Contrôle de débit binaire : Débit binaire constant (CBR), Débit binaire variable (VBR)
Défilement et miroir : Oui
Masquage des données personnelles : Oui

Stabilisateur d'image : Oui

Surimpression de légende textuelle : Oui

Audio :

Système audio : 2-voies

Formats audio pris en charge : ADPCM, G.711, G.726, LC-AAC

Fréquence d'échantillonnage : 48 kHz

Rapport signal-sur-bruit : 50 dB

Détection audio : Oui

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet

Standards réseau : IEEE 802.3af

Protocoles réseau pris en charge : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour

Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)

Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion

Qualité de service (QoS) : Oui

Support de stockage :

Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui

Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC

Taille maximale de la carte mémoire : 512 Go

Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Sortie composante : 1

Entrée jack microphone : Oui

Port USB : Oui<b