

HANWHA- Caméra encastrée PND-A6081RF



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA

Part number : PND-A6081RF

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Intérieure et extérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Fonction de comptage des personnes : Oui

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

Design :

Format : Dôme

Type de montage : Plafond

Couleur du produit : Blanc

Matériau du boîtier/corps : Aluminium

Code (IP) Internationale Protection : IP66, IP67

Caméra :

Illumination minimum : 0,007 lux

Point de vue angle (FOV) : 124°

Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure

Type obturateur de la caméra : Électronique

Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/5 - 1/12,000 s

Ajustement de la vitesse d'obturation : Auto

Détecteur d'image :

Taille du capteur optique : 25,4 / 2 mm (1 / 2»)

Type de capteur : CMOS

Système d'objectif :

Capacité du zoom : Oui
Nombre maximum d'ouverture : 2,15
Nomnbe d'ouverture minimum : 1,3
Longueur focale : 4.38 - 9.33 mm
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Distance de vision nocturne : 40 m
Type de LED : IR
Vidéo :
Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels
Total des megapixels : 2 MP
Format vidéo pris en charge : H.264, H.265, M-JPEG
Résolutions graphiques prises en charge : 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960
Nombre d'images par seconde : 120 ips
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Défilement et miroir : Oui
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Type d'interface Ethernet : Gigabit Ethernet
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast)
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Qualité de service (QoS) : Oui
Support de stockage :
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC
Mémoire flash : 512 Mo
Capacité de la ROM : 4096 Mo
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Port USB : Oui
Sécurité :
Authentification Digest : Oui
Puissance :
Type de source d'alimentation : CC, PoE
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 16 W
Conditions environnementales :
Température d'opération : -25 - 55 °C
Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%
Poids et dimensions :
Profondeur : 163 mm
Diamètre : 20,5 cm
Poids : 1,95 kg